

新発売

1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 各種壁パネル施工用

■ Panel ■ Glue ■

JAIA F☆☆☆☆ / 4 VOC基準適合

使用用途

各種化粧パネル、キッチンパネル、石膏ボード、
ケイ酸カルシウム板、合板、無機質化粧板などと下地の接着。
(仮止めが必要な場合は両面テープ併用)

特長

- 健康住宅対応品です。
厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を
使用していません。
- 幅広い部材と下地の接着に利用できます。
- カートリッジから押し出しやすく、タレにくい。
- 硬化時間が早いので(指触乾燥時間:10分/23℃)作業効率が
アップします。

適合下地

合板、パーティクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボードなど

標準使用量

- 接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。
- 薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から
30mm空けて貼る。
- 接着剤は7mmのビード状(線状)塗布。両面テープの外側も
接着剤を塗布する。

貼り合わせ可能時間

接着剤塗布後、10分以内(23℃の場合)

品名	入数		容量	参考価格	JANコード
	ケース	小箱			
パネルグルー	40本	10本	333mL	940円	4515161044344

※参考価格に消費税は含まれておりません。

