

インパクトドライバ

最大トルク **165N・m**

- 全長170mmのコンパクトボディ
- カムアウトしにくい「ACS」機能搭載*1
- ブラシレスモーターで電圧降下に強い(特許)
- 4段打撃力切替機構



WH 12VE

¥39,800

5mコード・ケース付

(N) ¥39,800

10mコード・ケース別売

(SC) ¥41,300

10mコード・ケース付

(SCB) ¥41,300

10mコード・ケース付



(ビット別売)

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

オイルパルスドライバ

最大トルク **30N・m**

- オイルパルス機構で低騒音79dB*2
- 連続作業に強い ● 小形・軽量
- 独自の冷却フィンが連続作業をサポート(特許)

■ 締付け速度が落ちにくい*3

締付け本数	1本目	100本目
締付け時間	3.8秒	4.0秒



(ビット別売)

WP 12VA

¥62,000

10mコード・ケース付



注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

形名	締付能力 mm	六角軸 二面幅 mm	最大トルク N・m [kgf・cm]	回転数 min ⁻¹ {回/分}	打撃数 min ⁻¹ {打撃/分}	電源 V	電流 A	消費電力 W	質量 kg	コード m	標準付属品
WH 12VE	小ねじ: 4~10 普通ボルト: M6~M14 高力ボルト: M6~M12	6.35	165{1,680}	(最強) 0~2,800 (強) 0~2,600 (中) 0~1,900 (弱) 0~1,300	(最強) 0~3,500 (強) 0~3,200 (中) 0~2,500 (弱) 0~1,800	単相 100	4.2	400	1.1	2心・5	フック、 プラスチックケース
WP 12VA	木ねじ: 3.5~9.5 小ねじ: 4~8	6.35	30{306}	(最強) 0~2,600 (強) 0~2,300 (中) 0~2,000 (弱) 0~1,300	(最強) 0~1,700 (強) 0~1,400 (中) 0~1,200 (弱) 0~850	単相 100	3.8	320	1.4	2心・10	フック、 プラスチックケース

(注) 電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御の無いエンジン発電機でも使用可能です。

*2 保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。

*1 当社従来機種WH 12VC3との比較

*2 杉材にナゲシビスφ4.5×90mm締付け時。打撃音は参考値です。材料や作業条件により異なります。

*3 ラワン材にナゲシビスφ5.3×120mm締付け時。締付け時間は参考値です。材料や作業条件により異なります。