

電動ドライバ

小ねじ 3mm	締付トルク 0.05~0.8N・m
------------	----------------------

● 選べるスイッチ

プッシュスタート式

WT 3GP

¥46,000



小ねじ 4mm	締付トルク 0.2~2.0N・m
------------	---------------------



プッシュスタート式 レバースタート式

WT 4GP* WT 4G*

¥46,000 ¥46,000



形名	スタート方式	能力 mm		電源	モーターの種類	消費電力 W	全負荷回転数 {min ⁻¹ }			質量 (g) (コード除く)	コード (m)	標準付属品
		小ねじ	タッピンねじ				高速	中速	低速			
WT 3G	レバー式	M1.2~M3	φ1.2~φ3	単相交流 50/60Hz 100V	ブラシレス モーター	20	1,200	900	600	520	2心・3	No.1プラスビット(ダンツキ)、No.2プラスビット(ダンツキ) 締付け力調整用スプリング(弱:白色) 締付け力調整用スプリング(強:黒色) ^{*1}
WT 3GP	プッシュ式											
WT 4G	レバー式	M2~M4	φ2~φ4			40	1,200	900	600	710		
WT 4GP	プッシュ式											

注) ブラシレスモーター搭載製品はインバーター制御のないエンジン発電機でも使用可能です。*1 黒色スプリングは工場出荷時に本体に組み込まれています。