



品名	UHFアンテナ
型式	LS146

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ビームダイポール	耐食アルミニウム ABS	—
2	マスト固定金具	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
3	ディレクター	耐食アルミニウム ABS	—
4	コーナーリフレクター	耐食アルミニウム	—
5	エレメントキャップ	エラストマー	—
6	ブーム	耐食アルミニウム	—
7	UGブームキャップ	PP	—
8	ワリクリップ	鋼板	亜鉛メッキ 3価クロメート処理
9	ブームキャップ	ABS	—
10	コーナーホルダー	ABS	—
11	ケーブルストッパー	PP	—
12	支持ブーム	耐食アルミニウム	—
13	ビス・ナット類	軟鋼線材	亜鉛メッキ 3価クロメート処理

項目	規格
受信チャンネル	ch. 13 ~ 52
エレメント数	14
インピーダンス	75 (F型コネクター)
受信偏波	水平・垂直偏波
動作利得(感度)	8.9 ~ 14.2 dB
VSWR	2.5以下
前後比	1.8 ~ 2.7 dB
半値角度	2.7 ~ 5.1°
適合マスト径	22 ~ 48.6 mm
外觀寸法	1170 (L) x 373 (W) x 544 (H) mm
受風面積	0.16 m ²
質量(重量)	約1.6 kg
図番	KE-8735

マスプロ電気株式会社