

メッセンジャーワイヤー（亜鉛めっき鋼より線）



JIS規格品のメッセンジャーワイヤー



▲8SQ ▲14SQ ▲22SQ ▲38SQ

使用イメージ



特長

- ケーブルの架空配線をする場合に、ケーブルに張力がかからないようにするワイヤー
- JIS G 3537-1994規格品
- 第1種鋼より線（溶融亜鉛めっき処理）7本より

商品コード	品番	サイズ呼び	長さ(m)	構成数(本) / 標準素線径(mm)	仕上がり外径(mm)	コイル巻の直径(mm)	質量(kg)	標準単価	出荷単位
690-193-01100	<b>JMS 810</b>	8SQ	10	7 / 1.2	3.6	410	0.6	オープン	10m
690-193-01110	<b>JMS 820</b>		20			420	1.2		20m
690-193-01120	<b>JMS 830</b>		30			430	1.8		30m
690-193-01130	<b>JMS 850</b>		50			440	3.0		50m
690-193-01140	<b>JMS 8100</b>		100			440	6.0		100m
690-193-01150	<b>JMS 1410</b>	14SQ	10	7 / 1.6	4.8	410	1.1		10m
690-193-01160	<b>JMS 1420</b>		20			420	2.2		20m
690-193-01170	<b>JMS 1430</b>		30			430	3.3		30m
690-193-01180	<b>JMS 1450</b>		50			440	5.5		50m
690-193-01190	<b>JMS14100</b>		100			440	11.0		100m
690-193-01200	<b>JMS 2210</b>	22SQ	10	7 / 2.0	6.0	610	1.7	10m	
690-193-01210	<b>JMS 2220</b>		20			620	3.4	20m	
690-193-01220	<b>JMS 2230</b>		30			630	5.1	30m	
690-193-01230	<b>JMS 2250</b>		50			640	8.5	50m	
690-193-01240	<b>JMS22100</b>		100			640	17.0	100m	
690-193-01250	<b>JMS 3810</b>	38SQ	10	7 / 2.6	7.8	610	2.9	10m	
690-193-01260	<b>JMS 3820</b>		20			620	5.8	20m	
690-193-01270	<b>JMS 3830</b>		30			630	8.7	30m	
690-193-01280	<b>JMS 3850</b>		50			640	14.5	50m	
690-193-01290	<b>JMS38100</b>		100			640	29.0	100m	