

プラスチック製

三面ガード付・ソリ付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

プラスチック製

◆ハンドル折りたたみ 三面ガード付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
SA-SSG-3 Sタイプ	460 × 750	440 × 675	W	200	175	885	100	15.4
MA-SMG-3 Mタイプ	630 × 950	610 × 855	W	300	215	895	100	26.5
			AI	200	237.5	917.5	100	27.1
			SPM	200	236	906	100	19.3



MA-SMG-3
※ハンドル固定付もできます。

◆ハンドル折りたたみ ソリ付き

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					ソリ収納時	ソリ使用時		
SA-SSG-SL Sタイプ	460 × 750	460 × 680	W	200	175	185	885	20.6
MA-SMG-SL Mタイプ	630 × 950	630 × 865	W	300	215	225	895	30.4
			AI	200	237.5	247.5	917.5	31.0




ソリ使用時



MA-SMG-SL

雪上ではワンタッチでソリを出して使用。
ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

◆ハンドル固定  ソリ付き

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					ソリ収納時	ソリ使用時		
SB-SSG-SL Sタイプ	460 × 750	460 × 700	W	200	175	185	870	19.6
MB-SMG-SL Mタイプ	630 × 950	630 × 885	W	300	215	225	875	29.4
			AI	200	237.5	247.5	897.5	30.0



雪上ではワンタッチでソリを出して使用。
ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。

ソリ使用時



MB-SMG-SL

適合車輪 **P.113**

CB プレスベアリング

JBB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

オプション

W ゴム車輪 **CB**

	自在旋回	固定
Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130

PW プラスチック
低ノイズタイプ **JBB**

	自在旋回	固定
Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

AI 空気入車輪 **JBB**

	自在旋回	固定
Mタイプ	AIJN-6-2G	AIK-6-2G

※Mタイプのみ対応

SPM セミニューマチック **JBB**

	自在旋回	固定
Mタイプ	SPMJN-150	SPMK-150

※Mタイプのみ対応