

# アミかご付・キャンバスかご付運搬台車(ハンドル固定)

## プラスチック製

### ◆ハンドル両袖固定 アミかご付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
SC-SSG-1 Sタイプ	460 × 750	400 × 650	W	200	175	870	500	21.0
MC-SMG-1 Mタイプ	630 × 950	570 × 825	W	300	215	875	500	35.2
			AI	200	237.5	897.5	500	35.8
			SPM	200	236	896	500	36.4



MC-SMG-1

※アミかごは両サイド開閉式です。

### ◆ハンドル両袖固定 キャンバスかご付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	キャンバスの高さ mm	キャンバス容量 ℓ	自重 kg
SC-SSG-2 Sタイプ	460 × 750	395 × 660	W	200	175	870	500	130	15.0
MC-SMG-2 Mタイプ	630 × 950	555 × 810	W	300	215	875	500	230	26.0
			AI	200	237.5	897.5	500	230	26.6
			SPM	200	236	896	500	230	27.4



SC-SSG-2

※防水加工を施したキャンバス生地を使用しています。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

## スチール製ビッグボディ

### ◆ハンドル両袖固定 アミかご付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
VC-1 Vタイプ	750 × 1200	650 × 1030	W	600	300	850	560	61.2
			AI	200	300	850	560	61.0
			SA	600	310	860	560	65.2
			SPM	320	300	850	560	61.4



VC-1

※アミかごは両サイド開閉式です。

### 適合車輪 ▶P.113

CB プレスベアリング

JBB ラジアルボールベアリング

#### 標準タイプ

#### オプション

W ゴム車輪 CB

AI 空気入車輪 JBB

SPM セミニューマチック JBB

SA 緩衝キャスタ  
Wゴム車輪付 CB



自在旋回 固定

Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130
Vタイプ	WJ-200	WK-200



自在旋回 固定

Mタイプ	AIJN-6-2G	AIK-6-2G
Vタイプ	AIJ-2.00-4	AIK-2.00-4



自在旋回 固定

Mタイプ	SPMJN-150	SPMK-150
Vタイプ	SPMJ-200	SPMK-200



自在旋回 固定

Vタイプ	SAJ-200W	SAK-200W
------	----------	----------

オプション ▶P.69

※UWウレタン車輪も対応可能です。