

リングスリーブ




JAPPYのオリジナルリングスリーブ!



特長

- E形圧着スリーブ
- JIS C 2806規格品



電線組合せ


JIS形番 (最大使用 電流)	同一の場合			異なる場合	圧着工具 ダイス位置
	φ 1.6mm 又は2.0mm	φ 2.0mm 又は3.5mm	φ 2.6mm 又は5.5mm		
E小 (20A)	2本 3~4本	— 2本	— —	<ul style="list-style-type: none"> φ 1.6mm 1本とφ 0.75mm 1本 φ 1.6mm 2本とφ 0.75mm 1本 φ 2.0mm 1本とφ 1.6mm 1~2本 	1.6×2 ④ 小
E中 (30A)	5~6本	3~4本	2本	<ul style="list-style-type: none"> φ 2.0mm 1本とφ 1.6mm 3~5本 φ 2.0mm 2本とφ 1.6mm 1~3本 φ 2.0mm 3本とφ 1.6mm 1本 φ 2.6mm 1本とφ 1.6mm 1~3本 φ 2.6mm 1本とφ 2.0mm 1~2本 φ 2.6mm 2本とφ 1.6mm 1本 φ 2.6mm 1本とφ 2.0mm 1本とφ 1.6mm 1~2本 	中
E大 (30A)	7本	5本	3本	<ul style="list-style-type: none"> φ 2.0mm 1本とφ 1.6mm 6本 φ 2.0mm 2本とφ 1.6mm 4本 φ 2.0mm 3本とφ 1.6mm 2本 φ 2.0mm 4本とφ 1.6mm 1本 φ 2.6mm 1本とφ 2.0mm 3本 φ 2.6mm 2本とφ 1.6mm 2本 φ 2.6mm 2本とφ 2.0mm 1本 φ 2.6mm 1本とφ 2.0mm 2本とφ 1.6mm 1本 	大

* JIS規格のリングスリーブ用圧着工具をご使用ください。

商品コード	品番	JIS形番	サイズ (mm)			最大使用電流 (A)	標準単価	梱包	出荷単位
			L	φD	φd ₁				
690-350-00800	E-S JP	E小	10.5	5.0	4.0	20	オープン	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-00810	E-M JP	E中	10.5	6.9	5.3	30			
690-350-00820	E-L JP	E大	10.5	7.7	6.1	30			

NEW
新製品

絶縁被覆付圧着接続子 閉端形 (CE形)



仕様

- 材質: 無酸素銅
- 絶縁物: ナイロン (UL94V-2)
- 絶縁被覆色: 乳白

UL LISTED E42024 SP LR20812 JIS JQA JQ0607003 / JIS C 2807

商品コード	品番	規格	寸法 (mm)						適用電線範囲 (mm) *1	標準単価	梱包	出荷 単位
			φd	φB	L	F	E	φD				
690-350-02380	CE-1 JP	UL LISTED SP	2.4	5.0	20.8	9.5	7.0	6.5	0.5~1.75	オープン	500個 (50箱)	100個 (1箱)
690-350-02390	CE-2 JP	UL LISTED SP	3.0	5.7	21.0	9.5	7.3	8.0	1.0~3.0			
690-350-02400	CE-5 JP	UL LISTED SP	3.8	7.2	27.0	12.0	8.5	9.5	2.5~6.0		300個 (30箱)	
690-350-02410	CE-8 JP	UL LISTED SP	4.5	9.3	28.0	12.0	9.5	12.0	4.0~9.0			

*1: 適用電線は断面積合計を示します。