


気泡管分類表


気泡管タイプ	A			B	C	D	E		
	1	2	3				1	2	
写真									
精度	±1.00mm/1m (=0.057°)			±1.25mm/1m (=0.072°)	±1.18mm/1m (=0.067°)	±1.11mm/1m (=0.063°)	±1.50mm/1m (=0.0859°)		
指標線	数	6本 (左右3本)		4本 (左右2本)		4本 (左右2本)		6本 (左右3本)	4本 (左右2本)
	形式	インサート金属リング	外周印刷線		インサート金属リング		外周印刷線		
本体	円筒形アクリル気泡管								

気泡管精度


反転した時の気泡位置の誤差で底辺1mに対する高さ(または角度)で表します。



勾配目盛になるゲージリング



水平精度とは気泡が内側の(左右1本目リング)中央にある状態。



勾配目安のとり方
水平位置の気泡と1本目リングの間隔分を2本目リング(片側3本の中央)から残り、気泡を移動させる分本体を傾ければ1/100勾配がとれます。同様に、3本目に対し移動すれば1/50勾配がとれます。

■気泡の大きさは気温等の条件により変化いたしますので、内側(左右1本目)のリングに触れないように作られています。
(オプティマレベルモバイルベルを除く)

水平器品揃え表

形状	ボックス型				タービード型		I-beam型	特殊型		
	デラックス	スタンダード	オプティマレベル	ポケアル	ユーエスレベル	モバイルレベル	ワイドスコープ			
気泡管タイプ	水平	A-1	B	A-2	C	A-2	E-1	B		
	垂直	B	B	A-3	D	A-2	E-2	B		
	45°	B	-	A-3	D	A-2	E-2	-		
機種	マグネット	無	有	無	有	有	無	有	無	有
	100mm	-	-	○ ¹	○(1個 ¹)	-	-	-	-	-
	120mm	-	-	-	-	-	-	○(1個)	-	-
	130mm	-	-	-	-	○(1個)	-	-	-	-
	150mm	-	-	○	○(1個)	-	-	-	-	-
	160mm	-	-	-	-	-	-	○(1個)	-	-
	170mm	-	-	-	-	○(2個)	-	-	-	-
	230mm	○	○(1個)	○	○(1個)	-	○(2個)	-	-	-
	300mm	○	○(1個)	○	○(1個)	-	-	-	○	○(2個)
	380mm	○	○(2個)	○	○(2個)	-	-	-	○	○(2個)
	450mm	○	○(2個)	○	○(2個)	-	-	-	○	○(2個)
	600mm	○	○(2個)	○	○(2個)	-	-	○	○	○(2個)
	750mm	○	○(2個)	○	○(2個)	-	-	-	-	-
	900mm	○	-	○	-	-	-	○	-	-
1200mm	○	-	○	-	-	-	○ ²	-	-	
1800mm	-	-	-	-	-	-	○ ²	-	-	
機能他	本体	アルミ板厚(平均)1.6mm		アルミ+ABS複合構造	アルミダイカスト+ABS樹脂	アルミ+ABS複合構造 アルミ縦板厚2.6mm	アルミダイカスト+ABS樹脂	アルミ逆Y型フレーム 片面目盛付	アルミ逆Y型フレーム 片面目盛付	アルミ逆Y型フレーム 片面目盛付
	測定面溝	無		V型	無	V型		無	無	
	表面処理	焼付塗装	ハードアルマイト処理	ハードアルマイト処理	焼付塗装	ハードアルマイト処理	焼付塗装	ハードアルマイト処理	ハードアルマイト処理	
	目盛付	有		有		有		有		
	蓄光シート	有		有		有		有		

※1 気泡管は水平のみで、垂直気泡管は付いていません。 ※2 45°気泡管はなく、垂直気泡管が2個付いています。

蓄光シート



水平気泡管の背面に、明るい場所でも光を蓄え暗がりでも気泡管が数分間見やすくなる蓄光シートを採用。

両サイドプロテクター



落下時の衝撃などから精度を守り、建材を傷つけにくくする高弾性エラストマー製プロテクターを両サイドに装着。

目盛付



簡易測定に便利な側面目盛付(片側)

測定面V溝



底面にV字型の溝を設け、パイプ上でも安定します。

マグネット付 ワイドスコープレベル

目盛付 蓄光シート


磁石付一箇所集中気泡管アルミ製水平器

●鉄骨建築、スチール製品の工事施工

磁束密度
約 100 ミリテスラ (mT) *



下部測定面 (磁面)



気泡管 タイプ	水平	垂直
	B	B


長さ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
300mm	WLM-300	4,800円 +消費税	215g	吊り下げ式 クリアケース	322× 71×31	10本	4 975364 040626
380mm	WLM-380	5,040円 +消費税	250g		402× 71×31		4 975364 040633
450mm	WLM-450	5,400円 +消費税	275g		472× 71×31		4 975364 040640
600mm	WLM-600	5,890円 +消費税	330g		622× 71×31		4 975364 040657

ユーエスレベル


測定面 V溝 蓄光シート

丈夫な新開発アルミニウム& ABS 複合構造水平器

- I ビーム型フレーム (縦板厚 2.6mm)
- 持ちやすいホールド穴付



複合構造



品番	気泡管タイプ			ホールド穴
	水平(A-2)	垂直(A-2)	45°(A-2)	
US3-60	1個	1個	1個	1個
US3-90	1個	1個	1個	2個
US3S-120	1個	2個	-	2個
US3S-180	1個	2個	-	2個

長さ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
600mm	US3-60	4,460円 +消費税	558g	吊り下げ式 クリアケース	631× 64×26	1本	4 975364 065049
900mm	US3-90	5,620円 +消費税	1,000g		935× 64×26		4 975364 065056
1,200mm	US3S-120	6,780円 +消費税	1,350g		1,239× 64×26		4 975364 065063
1,800mm	US3S-180	8,070円 +消費税	1,760g		1,829× 64×26		4 975364 065070