

接着剤（化粧板圧着貼り用）

壁用



44126 W330

- 330mlカートリッジ
30本入

F☆☆☆☆ JIS A5538
500~600ml/m²
合成ゴム系溶剤形接着剤

片面塗布形で速乾性があり、仮止めはほとんど不要です。

適用箇所：屋内の壁面

適用下地：石膏ボード・合板

適用ボード：化粧ケイカル板・

石膏ボード・化粧合板

その他モルタル面への木質系材料の
取り付けや案内板・表示板の接着にも
適しています。

*Pテープと併用する場合の塗布量の
目安は170~200ml/m²になります。

W330は、片面塗布形で
初期接着力が優れ
仮止め不要タイプです。



薄物化粧板（t=3mm程度）の施工手順、化粧ケイカル板（t=6mm以上）の施工手順

1. 下地の壁面及び仕上げ材の接着面は、ゴミ・ホコリ・油及び塗料等を落とし、よく乾燥させて下さい。
2. ノズル口からドライバーなどを差し込み、内側のアルミ防湿膜を破り、大きく広げて下さい。
3. カートリッジガンにセットし、壁面に線状・波状・点状に塗布して下さい。（塗布量の目安は、500~600ml/m²です。）
4. 塗布後5分以内に、塗布した面に仕上げ材を押しつけて、W330を仕上げ材の接着面に充分転着させて下さい。
5. 静かに仕上げ材をいったんはがし、5~10分後に再び元の位置に押しつけ十分に圧着して下さい。