

探知機



付属品

- ・収納ケース
- ・ストラップ
- ・9Vアルカリ電池×1本(モニター用)
- ・取扱説明書

デジタルセンサー120 (金属・検電・間柱探知器)

IP54
防塵・防滴

- ・3色のLEDライトリングとブザー音で探知状況をお知らせ
- ・探知結果が一目瞭然のディスプレイ
- ・3つのモードを探知対象によって使い分け

- 金属、検電、間柱の探知
- 自動校正機能付
- バックライト付

品番	価格(税抜)	重さ	梱包単位	本体サイズ 縦×横×厚(mm)	JANコード
DS-120	15,800円	270g	1台	200×86×32	4 954183 160197

仕様

探知素材	帯磁金属	非帯磁金属 (アルミ、 ステンレス等)	電線 110~230V (通電時)	間柱
最大探知深さ	120mm	80mm	50mm	38mm
表示	ディスプレイ、LEDライトリング、ブザー音			
自動電源オフ	約5分			
使用温度範囲	-10~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)			
保管温度範囲	-20~+70℃ 80%RH以下(結露なきこと)			
連続使用時間	約5時間			
電源	9Vアルカリ乾電池×1本			



付属品

- ・ストラップ
- ・9Vアルカリ電池×1本(モニター用)
- ・取扱説明書

デジタルセンサー100 (金属・検電探知器)

IP54
防塵・防滴

- ・3色のLEDライトリングとブザー音で探知状況をお知らせ
- ・探知結果が一目瞭然のディスプレイ

- 金属、検電の探知
- 自動校正機能付

品番	価格(税抜)	重さ	梱包単位	本体サイズ 縦×横×厚(mm)	JANコード
DS-100	11,000円	260g	1台	200×86×32	4 954183 160180

仕様

探知素材	帯磁金属	非帯磁金属 (アルミ、 ステンレス等)	電線 110~230V (通電時)
最大探知深さ	100mm	80mm	50mm
表示	ディスプレイ、LEDライトリング、ブザー音		
自動電源オフ	約5分		
使用温度範囲	-10~+45℃ 80%RH以下(結露なきこと)		
保管温度範囲	-20~+70℃ 80%RH以下(結露なきこと)		
連続使用時間	約5時間		
電源	9Vアルカリ乾電池×1本		