

メモリー付き

防水形

中心温度計

AD-5628

標準価格 ¥3,800 (税抜)

99個の測定データをメモリーできます

防水性能 IPX7* 水に強い防水形・中心温度計

IPX7*とはIEC(国際電気標準会議)で標準化された規定で、常温の水深1mの静水において30分間の防水性能を保持することができます



99個の測定データをメモリー

簡易ストップウォッチ機能

防水形 IPX7*

温度プローブ先端 極細 Φ2mm

温度測定範囲 -40 ~ 220 °C

温度表示範囲 -50 ~ 230 °C



99個の測定データをメモリー

簡易ストップウォッチ機能

(99分59秒・カウントアップタイマー機能)

- 簡易ストップウォッチ機能で温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)。
- 温度測定の **始まり** と **終わり** の **温度** および **時間経過** がメモリーできます。
- もちろん **温度** だけの簡単メモリーもできます。

調理温度と加熱時間の記録や
理化学実験などに便利な機能です。

仕様

AD-5628

温度センサ	サーミスタ
温度測定範囲	-40.0 ~ 220.0 °C (最小表示 0.1 °C)
温度表示範囲	-50.0 ~ 230.0 °C (最小表示 0.1 °C)
測定精度	±1.0 °C (-9.9 ~ 99.9 °C)、±2°Cまたは±1.5%rdgの大きい方(その他の測定範囲)
カウントアップタイマー	0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月
表示更新間隔	約1秒毎
温度測定値メモリー数	最大99個までの温度データをメモリー可能
オートパワーオフ	約10分、解除可能
防水レベル	IPX7 相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
電源、電池寿命	CR2450リチウム電池1個、約2年(周囲温度25°Cで連続使用時)
金属シース部寸法	φ3mm × L130mm (先端部はφ2mm × L18mm)
本体寸法/質量	55(W) × 55(H) × 178(L)mm / 約50g (電池、シースホルダ含む)
材質	ABS樹脂(ケース、電池フタ、シースホルダ)、SUS304(金属シース)、アクリル(表示部プレート)
標準付属品	シースホルダ、電池(モニタ用)、取扱説明書
JANコード	4981046 441803

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759

TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052

TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166

TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117

TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955

TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769

TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901

TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058

TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は 2017年4月 現在のものです。

*AD5628-ADJC-01-AD1-17403