

CQT [CQT シルバー]

額縁タイプ	一般タイプ	鋼製下地	木下地	形込みタイプハンガー金具	支持タイプハンガー金具	木ねじ止	錠付タイプ
特注寸法	特注塗装	内枠落下防止ワイヤー	木下地取付用金具	スタッド工法用特殊ねじ	公共建築認定品	JACCA	耐震天井推奨部材

高所での天井裏点検作業を簡略化。

●CQT型専用オプション
開閉補助金具 (CQTCOH型)

内枠安全構造

内枠の落下防止に安全スプリングを標準装備。内枠の開放角度を制御可能。

開閉方法

ロック部のロックスプリングをスライドさせるだけの簡単操作。

開閉補助金具(オプション)

操作棒の先端に取付けて使用。操作棒(別途)の適用サイズはφ20~25mm。

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ヒンジ材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
内枠ボード押え材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ロックスプリング	SUS301CSP	-
脱落防止パネ	SUS304WPB	-
安全スプリング	SUS304WPB	-
安全スプリング固定金具A	SPCC	電気亜鉛めっき
安全スプリング固定金具B	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ハンガー	SECC	-

型式	サイズ呼称	外枠外寸法(mm)	開口寸法(mm)	内枠ボード材切断寸法(mm)	呼称	単位	価格	1梱入数(台)	付属部品(個)		
									安全スプリング	安全スプリング固定金具A	ハンガー
CQT	45	466	454	399	CQT45	1台	¥42,400	1	2	2	4
	60	618	606	551	CQT60	1台	¥56,500	1	2	2	4

●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)

オプション 開閉補助金具

呼称	単位	価格	1梱入数
CQTCOH	1個	¥6,900	1

☆点検口と同時発送以外は運賃別途です。

納まり図

■詳細図

■木製天井下地断面納まり図

内枠開閉方法

- 1 ロック部を矢印の方向にスライドさせます。
- 2 内枠が自然開放されます。閉めるときは、内枠を押し込むだけでロックが掛かり施錠可能です。

作業イメージ

※写真はイメージです。
※開閉補助金具はオプション品です。操作棒は別途ご準備ください。

設置場所参考例

- 平成27年4月1日、改正建築基準法の施行。特定天井(天井高6m超等)の定期調査が義務化。※3年以内に1回以上の調査報告義務があります。
- この点検口を設置すれば足場設置作業を省いて点検作業が可能です。(カメラによる点検)