

R2

RubberRubber

理想的な安全靴 R2 はドンケルコマンドだけのもの。


R2 はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました。

R2 製法のドンケルコマンドはここが違う。

JIS 規格耐滑性能 (F1) 合格



ワイド樹脂先芯で快適



1100°Cの炎にも延焼しません

R2ラバー底

ウレタン底



最高の屈曲性でソフトで軽快



優れたクッション性と抜群の耐久性



絶対に加水分解しないR2製法



DONKEL[®] COMMAND[®]

R2-01



JIS T8101 CI/S/P1/F1/H

先 芯：ワイド樹脂製
甲 被：牛クロム革
靴 底：合成ゴム（2層底）
サ イ ズ：23.5～28cm
29・30cm別途料金・受注生産
ウ イ ズ：EEE
標 準 重 量：970g/足（26.0）
税 抜 価 格：13,400円



R2-03



JIS T8101 CI/S/P1/F1/H

先 芯：ワイド樹脂製
甲 被：牛クロム革
靴 底：合成ゴム（2層底）
サ イ ズ：23.5～28cm
29・30cm別途料金・受注生産
ウ イ ズ：EEE
標 準 重 量：1,020g/足（26.0）
税 抜 価 格：15,800円



R2-04T



JIS T8101 CI/S/P1/F1/H

先 芯：ワイド樹脂製
甲 被：牛クロム革
靴 底：合成ゴム（2層底）
サ イ ズ：23.5～28cm
29・30cm別途料金・受注生産
ウ イ ズ：EEE
標 準 重 量：1,210g/足（26.0）
税 抜 価 格：19,800円



R2-54



JIS T8101 CI/S/P1/F1/H

先 芯：ワイド樹脂製
甲 被：牛クロム革
靴 底：合成ゴム（2層底）
サ イ ズ：23.5～28cm
29・30cm別途料金・受注生産
ウ イ ズ：EEE
標 準 重 量：1,180g/足（26.0）
税 抜 価 格：23,000円



R2-06



JIS T8101 CI/S/P1/F1/H

先 芯：ワイド樹脂製
甲 被：牛クロム革
靴 底：合成ゴム（2層底）
サ イ ズ：23.5～28cm
29・30cm別途料金・受注生産
ウ イ ズ：EEE
標 準 重 量：1,160g/足（26.0）
税 抜 価 格：21,000円



R2-72



JIS T8101 CI/S/P1/F1/H

先 芯：ワイド樹脂製
甲 被：牛クロム革（ペロア）
靴 底：合成ゴム（2層底）
サ イ ズ：23.5～28cm
29・30cm別途料金・受注生産
ウ イ ズ：EEE
標 準 重 量：1,020g/足（26.0）
税 抜 価 格：18,300円

