

銘木の意匠にこだわった、傷や水、汚れに配慮した高級床材

目安価格(16畳) ¥326,400~¥335,200
 m単価(1/㎡) ¥12,370~¥12,700

※目安価格は、およそ16畳分の材料費を表示しています。

戸建用一般床材/WPC床材

エクオスピュアシルク

設計・施工情報

捨張工法

上履用

12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆
JAS(適合フローリング)

4VOC
基準適合

クリーンウッド法
合法性確認済

表面素材

WPC
(天然木)

表面仕上げ

艶消し

機能・性能

床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	汚れがとれやすい	ワックス不要	水濡れに配慮	すべりに配慮	高齢者のすべりに配慮
凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	ペットの滑りに配慮	ペット対応	低VOC

肌触りと人気の艶消し仕上げが魅力。
 お好みにあわせて3種のデザインから
 選べます。



滑らかな肌触りのマットコート(艶消し)仕上げが特徴です。



引っかき傷や凹み傷が付きにくいいため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。



水濡れに配慮しているため、洗面室など、水まわりにもご使用いただけます。



床材：エクオスピュアシルク(ウォールナット)(2P) YP7701-70 ¥41,900/梱

2P

 〈ハードメープル〉 YP7701-50 ¥41,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,700/㎡)	 〈チェリー〉 YP7701-13 ¥41,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,700/㎡)	 〈ウォールナット〉 YP7701-70 ¥41,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,700/㎡)
--	--	--

3P

 〈ハードメープル〉 YP7702-50 ¥40,800/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,370/㎡)	 〈チェリー〉 YP7702-13 ¥40,800/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,370/㎡)	 〈ウォールナット〉 YP7702-70 ¥40,800/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,370/㎡)
--	--	--

5P 溝なし

 〈ハードメープル〉 YP7705-50 ¥40,800/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,370/㎡)	 〈チェリー〉 YP7705-13 ¥40,800/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,370/㎡)	 〈ウォールナット〉 YP7705-70 ¥40,800/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,370/㎡)
--	--	--

■機能・性能マークの詳細につきましては、「床材のカタログ掲載性能マーク解説」をご覧ください。詳しくは [→P.99](#)

■コーディネートにつきましては、「建具とのおすすめコーディネート表」、巻末資料「素材感コーディネートのご案内」もご覧ください。詳しくは [→P.13](#) [→巻末2](#)

■玄関にご使用の場合は、「WPCマットコート玄関造作材」をおすすめします。詳しくは [→P.71](#)

関連情報

設計・施工【別冊】	ご注意情報	専用部材
P.5~8	P.107~110	P.71・80~82


- ご注意** ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと
- 使用上のご注意について、詳細は「フロアへの使用上のご注意(P.107~110)」をご覧ください。
 - 床材の特性について、詳細は「木質床材の表情について(P.111・112)」をご覧ください。
 - 【※】金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。
 - ワックスは必要ありません。お客様の都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ(→P.82)をご使用ください。他のワックスは塗りムラや表面性能の低下の原因となります。

- ご注意** ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと
- 施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
 - 本製品は捨張工法専用フロアです。床下地が床として十分な強度を持つことを必ずご確認のうえ、施工してください。
 - 本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネール38mm長さ又はフロアステーブル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、短辺雄実部も2箇所以上釘打ちしてください。短辺雄実下部にも接着剤を塗布してください。
 - 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロア表面を傷める可能性があります。


仕様

サイズ	12mm厚さ、303×1,818mm
梱包入数	6枚(3.3㎡)入り
基材	Wハードベース付合板
表面	WPC加工、天然木薄単板、ハードメープル・チェリー・ウォールナット 板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ

■平面図



■断面形状



施工関連情報

- あたたかツイン12-FS、はるびよりツイン12の仕上げ材として使用できます。
- 温水式床暖房の小根太入り温水マットタイプ用仕上げ材としても使用できます。
- 床暖房の発熱パネルのタイプはP.104でご確認ください。シート状ヒーターは使用できません。
- システム造作部材(巾木)はP.1395でご確認ください。