

23 ブレイヴホールダウン B-HD

- ビスの使用本数に応じ、告示第1460号表三（と）（ち）（り）（ぬ）各仕様に対応します。
- 同一仕様で枠材30mmを介しての施工、2×4工法（P.164）にもお使い頂けます。
- ナット部に小型座金は必要ありません。



B-HD15

短期耐力
19.2 kN

N 値
3.6 以下

告示1460
と



B-HD20

短期耐力
25.1 kN

N 値
4.7 以下

告示1460
ち



B-HD25

短期耐力
25.6 kN

N 値
4.8 以下

告示1460
り



B-HD30

短期耐力
40.2 kN

N 値
7.5 以下

告示1460
ぬ

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格	記 号
2220073326	六角ビス：4本	20個／ケース	1,100円／個	B-HD15
2220073327	六角ビス：6本	20個／ケース	1,200円／個	B-HD20
2220073328	六角ビス：8本	20個／ケース	1,300円／個	B-HD25
2220073329	六角ビス：10本	20個／ケース	1,400円／個	B-HD30

材 質	JIS G 3131 SPHC 6.0t
表面処理	デュラルコート
法 規 制	平成12年建設省告示第1460号第2号表三（と）（ち）（り）（ぬ）に該当
試験機関	枠材なし B-HD15（一財）建材試験センター 第01A1946号 B-HD20（一財）建材試験センター 第01A2151号 B-HD25（一財）建材試験センター 第01A1947号 B-HD30（一財）建材試験センター 第01A1948号
	枠材あり B-HD15（一財）建材試験センター 第01A3141号 B-HD20（一財）建材試験センター 第02A0766号 B-HD25（一財）建材試験センター 第02A0767号 B-HD30（一財）建材試験センター 第01A3312号

注意点

- 専用接合具を必ずご使用ください。
- 六角ナットはしっかりと締め付け、ゆるみがないようにしてください。
- 2×4工法に使用する際は、耐力が在来工法と異なりますのでご注意ください。