

SH [SHF21 艶有ブロンズ / SHW21 シルバー]

置床・在来両用

気密タイプ
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当

21mm
仕上厚

底板付

歩行用

錠付タイプ※1

特注寸法
150×150~600×1200mm

収納庫取付可

都市再生機構 AI-903

蓋下地材

角形 (M) 回転取手

CJK 部品基準対応品

※1 錠付は特注対応で、気密タイプではありません。

置床・在来両用の21mm仕上用でスピード施工タイプ。

気密タイプ ▶P.40

外枠と取手部に気密材を施し冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。

内枠

内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。

外枠

蓋材が直接外枠に載る構造で音鳴りを軽減。

外枠受け樹脂 ※1 ▶P.41

在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受棧が不要。

スピードクリッパー ※2 ▶P.41

置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。

納まり図

外枠受け樹脂使用時 (在来工法)

スピードクリッパー使用時 (置床工法)

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装 複合皮膜 ※1	
気密材 A	樹脂系気密材	-	
気密材 B	CR系気密材	-	
外枠受け樹脂	ポリアセタール	-	
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	-	M形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	-	M形気密タイプ
蓋補強材	SPCC	粉体塗装 (ホワイト)	4145、45、60型に適用
取付ねじ	ステンレス	-	

※1 SHW21型 (シルバー) は陽極酸化塗装複合皮膜

サイズ 呼称	開口寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1 梱 入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)			
						ブロンズ	シルバー				蓋補 強材	外枠受け 樹脂	スピード クリッパー	回転 取手
30	255	320	289	300	277	SHF21-30	SHW21-30	1台	¥7,400	10	-	8	4	1
4145	365×405	430×470	399×439	410×450	387×427	SHF21-4145	SHW21-4145	1台	¥7,800 変	10	1	8	4	1
45	405	470	439	450	427	SHF21-45	SHW21-45	1台	¥7,800	10	1	8	4	1
60	555	620	589	600	577	SHF21-60	SHW21-60	1台	¥9,700	6	1	8	8	1

●特注寸法の蓋補強材はアルミ製になります。●取手用穴あけ寸法は、18×83mm (角穴もしくは長穴) です。●18mmの合板にクッションフロア (t1.8~3) を貼り合わせることもできます。●は受注生産品です。
 ●12mmの蓋材を使用する場合は、9mm程度の合板を捨て張り (接着) してください。●SHF (SHW) 21-4145型の蓋補強材は長辺側と平行に取り付けます。●15mmの蓋材を使用する場合は、5.5mm程度の合板を捨て張り (接着) してください。
 ●21mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、HFTB型をご使用ください。●スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚さ合計が31~51mmの間で適用します。
 ●のスピードクリッパーは標準で付属していますが、追加が必要な場合はP41をご参照ください。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。

準規格品

サイズ 呼称	開口寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	最低 発注単位 (台)	付属部品 (ねじを除く)			
										ブロンズ	蓋補 強材	外枠受け 樹脂	スピード クリッパー
3060	255×544	320×609	289×289	300×589	277×277	SHF21-3060	1台	¥16,300 変	1	-	8	8	2
4590	405×844	470×909	439×439	450×889	427×427	SHF21-4590	1台	¥35,300 変	1	1	12	12	2
6090	555×844	620×909	439×589	600×889	427×577	SHF21-6090	1台	¥36,400 変	1	2	12	12	2
60120	555×1144	620×1209	589×589	600×1189	577×577	SHF21-60120	1台	¥37,600 変	1	2	12	12	2

●取手用穴あけ寸法は、18×83mmです。●は受注生産品です。●内蓋2枚割りの気密性は1枚蓋よりも劣ります。●SHF21-60×90の蓋補強材は900の方向に入ります。
 ●中間補強が付属する機種については、スピードクリッパーでの施工時に、中間補強を取付ける位置に一部木枠を施工する必要があります。
 ●のスピードクリッパーは標準で付属していますが、追加が必要な場合はP41をご参照ください。

⚠ ご注意 ●製作サイズ上、内蓋2枚割りになった場合、スピードクリッパーでの施工は可能ですが、中間補強を取付ける位置に一部木枠を施工する必要があります。