

N値  
3.1以下

隅柱対応


告示1460号  
第二号(と)

性能試験済

181  オメガコーナー 15kNⅡ **ECO**

※告示記号(と)の箇所にご使用の場合には95ページ「オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様」の注意事項をご覧ください。

## ■寸法図



TBA-65

柱側

(使用本数6本)

TB-101

横架材側

(使用本数3本)

| サイズ(mm)              | 商品コード                         | 梱包(1ケース) | 付属金物                                     | 重量(kg/ケース) |
|----------------------|-------------------------------|----------|--|------------|
| 50×136×<br>50×3.2(t) | AA1581ET                      | 50個      | 専用角ビットビス<br>TBA-65(300本)<br>TB-101(150本) | 15.9       |
| 材質                   | JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC |          | 表面処理                                     | エコート®WH処理  |

「エコート®WH処理」は、NOFメタルコーティングス(株)の登録商標です。


N値  
2.8以下

床合板対応

隅柱対応


告示1460号  
第二号(と)

性能試験済

182  オメガコーナー 15kNⅡ床合板仕様 **ECO**

※告示記号(と)の箇所にご使用の場合には95ページ「オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様」の注意事項をご覧ください。

## ■寸法図



TBA-65

柱側

(使用本数6本)

TBA-120

横架材側

(使用本数3本)

| サイズ(mm)              | 商品コード                         | 梱包(1ケース) | 付属金物                                      | 重量(kg/ケース) |
|----------------------|-------------------------------|----------|---|------------|
| 50×136×<br>50×3.2(t) | AA1583ET                      | 50個      | 専用角ビットビス<br>TBA-65(300本)<br>TBA-120(150本) | 16.4       |
| 材質                   | JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC |          | 表面処理                                      | エコート®WH処理  |

「エコート®WH処理」は、NOFメタルコーティングス(株)の登録商標です。