

点検しやすさと大容量の収納力を実現。

高気密型床下点検口(900×600タイプ)

標準型



※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

[性能表示事項]



断熱型 熱貫流率:0.48W/(K・m²)以下



[性能表示事項]




断熱型納まり図

床開口寸法:560×820mm


■収納庫あり

SPF-R90F12-UA1+
SPF-90S3使用時



■収納庫なし

SPF-R90F12-UA1使用時



※補強材はJAS規格(含水率15%以下)に適合する乾燥材を使用してください。
※収納庫を使用しない場合は、付属の内蓋を必ず取り付けてください。

床開口寸法 560×820mm

フローリング切断寸法 382×532mm(2枚)

	標準型	断熱型
タイプ	フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)	
品番	SPF-R9060F12-□□	SPF-R90F12-UA1-□□

色型番
色・柄



材質	【蓋】縁材:PP 底蓋:ABS 【枠】PP 【中枠】PP+アルミ 【中枠ブロック】PP	【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム 【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS 【内蓋】PET 【断熱中枠】PP+アルミ+断熱材PO(PS+PE) 【中枠受ブロック】PP
梱包	1セット/ケース	1セット/ケース
正価	46,000円/セット	64,400円/セット

セット明細:点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中枠1コ・中枠受ブロック2コ
断熱パッキン2セット(断熱型のみ)

※上記製品には収納庫は付属されておりません。別途、収納庫(SPF-90S3またはSPF-45S2(2))をお買い求めください。

※収納庫を使用しない場合は、付属の内蓋を必ず取り付けてください。

※熱湯をかけたり、熱源を近づけたりしないでください。変形の恐れがあります。

