

Heat treatment  
NAIL

〈焼入れ連結釘〉

## 機械打用 コンクリート釘

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率化が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。

### コンクリート用／針金連結釘

鉄 平頭 スムース 角先 焼入れ

| 製品名／品番           | 釘先 | カラー | 頭部径 | 1ケース釘入数    | 重量     | 定価(税別)  |
|------------------|----|-----|-----|------------|--------|---------|
| NC2532K 12432013 | 角先 | めっき | 5.6 | 300本×10巻×2 | 7.7kg  | ¥18,000 |
| NC2538K 12432014 | // | めっき | 5.6 | 300本×10巻×2 | 9.3kg  | ¥20,000 |
| NC2542K 12432019 | // | めっき | 5.6 | 300本×10巻×2 | 10.3kg | ¥22,000 |
| NC2545K 12432015 | // | めっき | 5.6 | 300本×10巻×2 | 10.8kg | ¥22,000 |
| NC2550K 12432016 | // | めっき | 5.6 | 300本×10巻×2 | 12.1kg | ¥24,000 |
| NC2557K 12432017 | // | めっき | 5.6 | 300本×10巻×2 | 13.7kg | ¥25,000 |
| NC2565K 12432018 | // | めっき | 5.6 | 300本×10巻×2 | 15.4kg | ¥26,000 |



【釘カラー表記】めっき

