

2×4 NAIL

〈ツーバイフォー工法用釘〉

2×4 釘 (CN、CNZ 釘 / 太め鉄丸くぎ、めっき太め鉄丸くぎ)

枠組壁工法(ツーバイフォー工法)には枠組壁工法用釘の使用が義務付けられており、これ以外の釘の使用は認められていません。釘打ちされる材料の種類によって規定の釘を使用しなければなりません。釘打ち後そのサイズを識別検査しやすいよう、着色する際には CN90 は赤、CN75 は青、CN65 は黄、CN50 は緑と各色が指定されています。さらに木造住宅の長期品質確保のため、防せい処理を施した CNZ 釘もいち早く JIS 表示製品としてラインナップするなど、安心と信頼の製品をお届けします。

CN 釘／太め鉄丸くぎ

CNZ 釘・バラ釘

JIS A 5508適合品 ①

防せい処理を施したCN釘です。

- 主に2×4工法の枠組で使用します。
- 黒シミ防止効果があります。



製品名/品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
CN50SP 12120087	角先	●	2.87	6.8	5kg×4	20kg	オープン
CN65SP 12120088	//	●	3.33	7.2	5kg×4	20kg	〃
CN75SP 12120089	//	●	3.76	7.8	5kg×4	20kg	〃
CN90SP 12120090	//	●	4.04	8.3	5kg×4	20kg	〃



【釘カラー表記】 ● グリーン ● イエロー ● ブルー ● レッド