

マックス釘打機スーパーネイラ

# HA-38F4(D)

高圧  
38mm

4MAフロア  
ステーブル

MAX<sup>®</sup>

登録していた  
だいたお客様  
には… **2**年間保証

風量調整エアダスタで、  
現場を整える。

4MAフロア  
ステーブル

仕上がりキレイで  
膨らみにくい!

長さ19~38mmの4MAステーブルに対応

# HA-38F4(D)

高圧  
38mm

4MAフロア  
ステーブル

登録していた  
いただいたお客様  
には... **2**年間  
保証

## 新・风量調整エアダスタ機構 (PAT.P)

### 片手で調節 风量調整機構付

- ホコリを外に吹き飛ばしたいときに強く!
- ホコリを舞上げたくないときは、弱く!

ボタンの押し加減で  
お好みの风量調整が可能!

ボタンを押すストロークで、风量が調整可能に!

风量調整機能付ダスタボタン



## キレイな仕上がり

ステーブル残り0本で働く空打ち防止機構

## アジャストダイヤル

打ち込み深さを簡単に調整できます。



## 黄色プッシャ

釘残量が一目でわかる。



### 平打ち アタッチメント付属



部品品番: HA18566  
¥340+税

※マックスエンジニアリングサービス(株)で取り扱っております。



商品品番: HA91072

メーカー希望小売価格: ¥78,500+税



## 抜群のメンテナンス性・機能性

### 「ボルト締結方式」で 除針性向上!

ボルトを外すと、先端を全て開口できるので、詰まったステーブル除去が簡単に行えます。




### ■商品仕様

質 量	1.3kg
寸法 (H×W×L)	248×64×261 (mm)
ステーブル装填数	84本 (1連)
ステーブル足長さ	19・22・25・28・32・38 (mm)
使用空気圧	1.2~2.3MPa (約12~23kgf/cm <sup>2</sup> )
使用ホース	内径5mm以上、長さ30m以内 (マックススーパーエア・ホースシリーズ)
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置
装 備 品	六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ
付 属 品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース


### 4MAステーブル JIS

(線径:幅1.25mm×厚さ:1.05mm)



### 4MAフロアステーブル JIS

(線径:幅1.25mm×厚さ:1.05mm)



### JISステーブル JIS A 5556 (工業用ステーブル)

商品名	JIS規格品		商品品番	一箱入数	一箱価格	一梱包入数	一梱包価格
	L	K					
419MA	—	●	MS95543	5,000本	¥2,160+税	10箱	¥21,600+税
422MA	—	●	MS95544	5,000本	¥2,450+税	10箱	¥24,500+税
425MA	—	●	MS95552	5,000本	¥2,580+税	6箱	¥15,480+税
428MA	—	●	MS95561	5,000本	¥2,750+税	6箱	¥16,500+税
432MA	—	●	MS95572	5,000本	¥2,870+税	6箱	¥17,220+税
438MA	—	●	MS95582	5,000本	¥3,070+税	6箱	¥18,420+税
425MAフロア(N)	—	●	MS95640	3,000本	¥2,120+税	4箱	¥ 8,480+税
432MAフロア(N)	—	●	MS95642	3,000本	¥2,370+税	4箱	¥ 9,480+税
438MAフロア(N)	—	●	MS95644	3,000本	¥2,500+税	4箱	¥10,000+税

●印はJIS規格品です  
—印は規格がありません



マックスお客様相談ダイヤル ☎ **0120-228-358**

月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く)  
FAX: **03-3669-7831**

【ナンバーディスプレイ】を利用しています。  
通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

### ■釘打機を正しく安全に、ご使用いただくために。

#### ⚠ 警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。  
※このカタログの表示価格は2018年7月現在のメーカー希望小売価格です。

#### ⚠ 注意

部材の堅さ(単層ムク材)や厚さの組み合わせによっては打ち込めない場合があります。また、使用空気圧が低いと適正な打ち込み状態を得られない場合(ステーブル浮き等)があります。

※施工は、フロア材メーカーの施工・取扱説明書の指示に従ってください。

●お問い合わせ・お求めは……



## マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120 (代)  
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄