

MAX お客様ご相談ダイヤル ☎ 0120-228-358 (受付時間: 平日 9時～18時)

1ラインサービスセンター (東京都目黒区) TEL: 03-3669-7831 FAX: 03-3669-7831

※本カタログの掲載品は2017年1月現在のメーカー希望小売価格です。

MAX マックス株式会社

本社: 〒110-8501 東京都目黒区中目黒4-1-1 TEL: (03) 2099-4120
 札幌: 道庁ビル 1F TEL: 011-833-1111
 仙台: 支店ビル 1F TEL: 022-233-1111
 東京: 支店ビル 1F TEL: 03-3669-7831
 大阪: 支店ビル 1F TEL: 06-6346-1111
 福岡: 支店ビル 1F TEL: 092-281-1111

©2016 MAX 1110 1110 (03) 2099-4120

マックス釘打機 スーパーネイラ

HN-50N2(D)

高圧 50mm 多用途モデル

メーカー希望小売価格: ¥95,000+税

2年間保証

エアロスター **AEROSTAR**

Wノーストップで108種類の釘が使用可能!

機能充実の50mmスーパーネイラ!

- 風量調整付きエアダスタ
- 後閉めマガジンで、釘の装てんが簡単・確実!

品確法 N50	2×4 CN50	木下地 32~50 mm (太21~25mm)	在りボード GN32 GN40 GNS0	サイディング 38~50 mm (太22~25mm)	コンクリート 27~50 mm (太22mm)	コンクリート ピン 19mm (DP-F0199G)	鋼板 27~50 mm (太2.5mm)	内装 25~50 mm (太1.9~1.8mm)	外装 25~50 mm (太1.9~2.5mm)
------------	-------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

在来・2×4から、軒天・鋼製束施工まで。幅広い作業をカバーした50mmスーパーネイラ!

品種法 N50	2×4 CN50	木下地 32~50 (木221-25mm)	石膏ボード GN32 GN40 GN50	サイディング 38~50 (木221-25mm)	コンクリート 27~50 (木225mm)	コンクリート 19mm (GP-F819V6)	鋼板 27~50 (木225mm)	内装 25~50 (木219-195mm)	外装 25~50 (木219-25mm)
-------------------	--------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



■Wノーストップ方式で、使用釘は108種類に!



2種類のノーストップを付け替えることで、使用できる釘が2倍以上になりました。(当社従来機比)



使用しないノーストップは本体に収納 片手で取り外し可能

■コンタクトノーズ+Wノーストップで、圧倒的な仕上がりが

マンションの置床施工などで使用されるパネチクルボードへのスクリュ釘も安定して打ち込めます。



型枠用 浮かせ打ちアタッチメント
●HN-50N2(D)用
アタッチメント
(50mm用)
HN12201 ¥800+税
※別途送料がかかります。

■Wノーストップで、使用用途拡大

内装	外装	サイディング	下地	鋼板	コンクリート	N50	CN50	GN50	鋼製束
50N2(ノーストップS)						50N2(ノーストップN)			
						既存機			

釘によっては両方のノーストップで使用できますので、部品交換の頻度を少なくできます。※釘ごとに実用できるノーストップが複数種類で異なります。




軒天施工(ノーストップS)

鋼製束施工(ノーストップN)




HN-50N2(D)-R
MEISTER RED
マイスターレッド

エネルギー値UPで
パワフルな打込み!
(従来機比108%)



エア効率向上で
エネルギー値をUP
しながらも
エア消費量は
DOWN!



部材と本体を保護する
シリンドリャッププロテクタ

■トリガ脇ボタン+先端噴射のマックス式エアダスタ。風量調整は木屑の飛びすぎ・舞い上がりを防止。



■機能満載の新マガジンで釘の装てんを簡単・確実に! 釘の出し入れが容易となるマガジン構造(PAT)さらに3つの機能を盛り込みました。



●商品仕様

商品名	HN-50N2(D)-G	HN-50N2(D)-R
商品番号	HN81087	HN81088
JANコード	4902870 815448	4902870 815431
質量	1.8kg	
寸法(H×W×L)	289×126×277(mm)	
ネイロ	*両側面はコンタクトアームを押しつけていない状態で、100本・200本・250本・300本・400本	
ネイロ長さ	19・25・32・38・40・42・45・50(mm)	
使用空気圧	1.2~2.3MPa(約12~23kgf/cm ²)	
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コース イン80mm以上・長さ30m以内	
安全装置	メカニカル形式トリガリロック機構	
付属品	コンタクトノーズ、ノーストップS、シリンドリャッププロテクタ	
付属品	専用マガジン、ジェットオイル(注入)	

HN-50N2(D)-G
COOL GRAY
クールグレー

メーカー希望小売価格: ¥95,000+税

N釘 鉄釘		CN釘 2×4用鉄釘		GN釘 石膏ボード用釘				CN釘	
ワイヤ連結釘	フラシット連結釘	ワイヤ連結釘	フラシット連結釘	ワイヤ連結釘		フラシット連結釘		ワイヤ連結釘	フラシット連結釘
長さ: 50mm	長さ: 50mm	長さ: 50mm	長さ: 50mm	長さ: 50mm	長さ: 50mm	長さ: 50mm	長さ: 50mm	長さ: 50mm	長さ: 50mm
径: φ2.35mm	径: φ2.70mm	径: φ2.80mm	径: φ2.80mm	径: φ2.35mm	径: φ2.35mm	径: φ2.35mm	径: φ2.35mm	径: φ2.35mm	径: φ2.35mm
品番: FCS2V8 (N50)	品番: FCP2V8 (CN50)	品番: FCS2V8 (GN50)	品番: FCP2V8 (CN50)	品番: GFCP2V8 (GN50)	品番: GFCP2V8 (GN50)	品番: GFCP2V8 (GN50)	品番: GFCP2V8 (GN50)	品番: FCS2V8 (N50)	品番: FCP2V8 (CN50)