

マックスねじ打機 せっこうボード用

ターボドライバシリーズ

MAX[®]

高圧接続

HV-R51G1

木下地 薄鋼板下地 51mm

メーカー希望小売価格：¥113,000+税

登録していた
だいたお客様
には...

2年間保証



51

省令準耐火
構造住宅用
ねじ対応

51mm機

使いやすさはそのままに (使用ねじ: 28~51mm)

51mm対応 ターボドライバ 新登場!



JIS規格ねじ(DTSN) + 51mmねじに対応!



PS3851MWノンクロム (ムラサキ) D

マックスだけの独自機能が使いやすい!

ねじ切れ時に
ランプが点滅!!

業界初「ねじ残量お知らせLEDランプ」搭載! (PAT)

作業中、ねじ残量が6本以下になるとランプが点滅。
残り本数が少ないことを事前に知らせてくれます。

これまでは...
天井施工時

しまった!
ねじが
なかった!!

ねじ検知
センサー

はじめてすぐにねじが
なくなってしまうと、
ボードから手が離せない。



マックスターボなら
残り6本でお知らせ!
作業はぐ〜んとスムーズ!

ペンリ

安心

はじめてでライトが
点滅しても...



オ/ 次のねじを
用意しておこう。

あ/ ランプが
点いた!
一旦保留め止めて
おこう。

しかも!

LEDランプは、メンテナンス時期もお知らせします!

作動回数が一定回数に達するとLEDランプの点滅速度が速くなり
(秒間2回点滅→秒間4回点滅)、メンテナンス・オーバーホール時期
(目安)を知らせてくれます。

※ピット交換時期の目安とは異なります。※修理依頼の際、次のメンテナンス時期をお知らせするため、
LEDランプの電池を交換して頂けます。電池を交換することにより成電圧は通常に戻ります。



点滅速度が速くなります。

隅打ちがしやすい

スリムなボディ形状
とコンタクトトップ
先端形状で隅打ちが
しやすくなっています。




ワンタッチアジャスタ搭載で 驚異の隅打ち性能!!

平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載。

斜め打ち設定時
で隅部から8mm
までの「隅打ち」と
「ねじ頭沈め」を可能
にしました。

斜めに打っても
「普通ガイド」で
ねじが狂わず
入ります。



コンタクトトップについて

下記の場合はコンタクトトップL
をご使用ください

- せっこうボード継ぎ目の目違い
(段差)が発生する場合
(薄鋼板下地へせっこうボードをとめつけた時など)
- ねじが空回り(効かない)する場合
(薄鋼板下地材や軟らかい木下地材など
にせっこうボードをとめつけた時など)
- ※コンタクトトップLは、打ち込量を少なく
し下地材への影響を軽減させることで
仕上がりをより安定させたり、ねじ空回り
を少なくする効果があります。



コンタクトトップLは、通常コンタクトトップ
より3mm長くし、下地材への打ち込み量が
少なくなります。

●HV-R51G1使用ねじ実寸図

商 品 名	PS3828MW-R(A)	PS3832MW-R(A)	PS3841MW-R(A)	PS3828MW ノンクロム(アカ)D	PS3832MW ノンクロム(ミドリ)D	PS3841MW ノンクロム(チャ)D	PS3851MW ノンクロム(ムラサキ)D	PS4232W ノンクロム(ミドリ)DTSN	PS4241W ノンクロム(チャ)DTSN
商 品 品 番	FS97428	FS97432	FS97441	FS97328	FS97332	FS97341	FS97345	FS98932	FS98941
J A N コード	4902870 736354	4902870 736361	4902870 736378	4902870 753542	4902870 753559	4902870 753566	4902870 816155	4902870 792558	4902870 792565
一 巻 本 数	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本	100本
一 梱 包 入 数	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻×2箱	20巻	20巻×2箱	20巻×2箱
一 梱 包 価 格	¥12,100+税	¥13,060+税	¥15,980+税	¥12,500+税	¥13,500+税	¥16,500+税	¥9,750+税	¥16,700+税	¥20,500+税

	プラスチックねじ(木・薄鋼板下地兼用)					プラスチックねじ(木下地用)			
実 寸 (mm)									

マックスねじ打機にベストマッチのマックス純正ねじ

- 木下地・薄鋼板下地 (t0.8mmまで) どちらも対応の兼用ねじです
- 国土交通大臣認定取得 (それぞれ下記の認定番号で取得)

【PS38--MWシリーズ認定一覧】 PS38--MW-Rシリーズ・PS38--MW/ノンクロムシリーズ共通下記の認定番号で取得しています。

■伸組壁工法(2×4)耐力壁認定 ■木造軸組工法耐力壁認定 ■木造軸組工法準耐力壁認定(品確法)

認定書の発行について ご要望がありましたお客様には、国土交通大臣発行の「認定書」を別添資料とともにお送りしています。この際、マックスではコンプライアンス上、コピー・FAXでの送付を承ることが出来ません(原本の郵送のみ)。このため、各種認定書・証明書の発行は、ご依頼からお手元に届くまで4~5日かかりますことをご了承ください。

■商品仕様

商 品 名	HV-R51G1
商 品 品 番	FS95395
J A N コード	4902870 813406
質 量	2.0kg
寸法(H×W×L)	312×116×300(mm)
ね じ 装 填 数	100本(1巻)
使用 空 気 圧	1.8~2.3MPa (18~23kgf/cm ²)
使用 ホ ー ス	マックススーパーエア・ホース内径6mm以上・長さ30m以内
安 全 装 置	メカニカル方式・トリガロック
付 属 品	保護メガネ、ビットB41X2、コンタクトアップル(透明)、六角棒スパン4mm、ジェットオイル(油入)、キャリングケース
装 備 品	コンタクトアップ

面材種類	伸組壁工法(2×4)耐力壁				木造軸組工法耐力壁		木造軸組工法準耐力壁(品確法)
	せっこうボード GB-R	t15mm	強化せっこうボード GB-F	t12.5mm	t15mm	せっこうボード GB-R	t12.5mm以上
面材厚み	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm以上
打込間隔	外周部@100mm, 中通り@200mm				外周部, 中通り@150mm		
認定番号	TBFC-0043	TBFC-0053	TBFC-0052	TBFC-0054	FRM-0254	FRM-0259	616
倍 率	1.1	1.5	1.3	1.4	1.0	1.3	0.8
PS3828MW	○	○	○	○	○	○	○※1
PS3832MW	○	○	○	○	○	○	○
PS3841MW	○	○	○	○	○	○	○

PS38--MWシリーズは伸組壁工法(2×4)耐力壁認定を■t12.5mmせっこうボード(GB-R) ■t15mmせっこうボード(GB-R) ■t12.5mm強化せっこうボード(GB-F) ■t15mm強化せっこうボード(GB-F)にて取得しています!

●ビット互換表

HV-R51G1・HV-R41G2・TD-341G2・HV-R41G4・TD-341G4 共通別売ビット	B41X2(5本入り ¥7,000+税) 商品品番 FS91341	商品品番 FS91341
---	--------------------------------------	--------------

41G2と刻印

●その他機種ビット

HV-R41G1・TD-341・TD-341G共通別売ビット	B341H2(5本入り ¥7,000+税)	商品品番 FS90341
HV-R32G1・HV-R32G2・TD-332G共通別売ビット	B32X2(5本入り ¥7,000+税)	商品品番 FS91332
HV-R41G3別売ビット	B41G3(5本入り ¥7,000+税)	商品品番 FS91342
TD-432・TD-441共通別売ビット	B432H2(5本入り ¥7,000+税)	商品品番 FS90320

●STキット適合機種一覧表(工賃別) ※マックスエンジニアリングサービス(株)で取り扱っております。

部品名	部品品番	適用機種名	本体価格
STキット ASSY	FS81062	HV-R51G1・HV-R41G4・HV-R41G2・HV-R32G2・TD-341G4・TD-341G2・TD-332G・HV-R41G3	¥3,500+税

HV-R51G1を快適にご使用いただくために

- スーパーエア・コンプレッサ0.75kW以上 ●ホースの内径はφ6mm以上
- スーパーエア・コンプレッサ1台にターボドライバ1台

23気圧設定をおすすめします 設定圧は1.8MPa~2.3MPa

※ご使用前・後には必ず釘打機用オイルを10滴程度注油してください。

■ねじ打機を正しく安全にご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず作業者および、まわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページ アドレス <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は2017年3月現在の価格です。

マックスお客様相談ダイヤル ☎0120-228-358

【ナンバーディスプレイ】月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く)
【受付時間】9時~18時(土日・祝日を除く)

※通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

FAX: 03-3669-7831

MAX

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)

札幌・盛岡・仙台・新潟・土浦・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡
名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・高松・松山・福岡・鹿児島・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……