

AK-9700Eシリーズ

登録していた
だいたお客様
には... **2**年間保証

パワーモード
62dB
静音モード
60dB

エコノミーコンプ

『静かさ』
実感!

高圧・常圧兼用機

AK-HL9700E **高圧** **常圧**

商品品番:AK98400 ¥155,000+税
JANコード:4902870 802349

内装・型枠・造作・リフォーム・
板金施工の強い味方!

欲しかった! 常圧専用機


AK-LL9700E **常圧** **常圧**

商品品番:AK98403 ¥155,000+税
JANコード:4902870 805043

内装・型枠におすすめ!



パワーモードと静音モードを
ボタン操作で切替え可能



常圧 ワンタッチ式 エアチャック

3芯プラグを採用



*AK-HL9700Eは2芯プラグ

●AK-9700Eシリーズ商品仕様

商品名	AK-HL9700E	AK-LL9700E
空気取出口	高圧ワンタッチ式 (1個) 常圧ワンタッチ式 (1個)	常圧ワンタッチ式 (2個)
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁(H):高圧 0.1~2.45MPa (約1~25Kgf/cm ²) 減圧弁(L):常圧 0.1~0.83MPa (約1~8.5Kgf/cm ²)	減圧弁(L):常圧 0.1~0.83MPa (約1~8.5Kgf/cm ²)
電源プラグ	2芯プラグ	3芯ポッキングプラグ
圧力制御範囲	ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa	
モーター	ブラシレスDCモーター	
気筒径×行程×気筒数	1段側 60mm×25mm×1 2段側 40mm×10mm×1	
使用電源	AC100V(50/60Hz共用)	
エアタンク容量	10ℓ	
高さ×幅×長さ	350×350×590 (mm)	
質量	15kg	
負荷電流値	11.5A	
回転速度	最大2450min ⁻¹	
※1 AD吐出量	0.49MPa	173ℓ/min
	1.96MPa	173ℓ/min
※2 FAD吐出量	0.49MPa	パワーモード運転時:85ℓ/min 静音モード運転時:60ℓ/min
	1.96MPa	パワーモード運転時:75ℓ/min 静音モード運転時:55ℓ/min

*1 AC吐出量(エア・ディスクプレメント):行程容積と定相回転数から求めた理論値
*2 FAD吐出量(フリーエア・デリバリー):各種形圧縮機の試験規格ISO1217 (JIS B 8341) による測定値

釘打機2台の使用時に、2つの圧力設定が可能です。



AK-HL9700E・AK-LL9700E共通

LED点検
点検LED
運転時間が1,000時間に達すると点灯します。点灯後は性能回復のため、点検にお出ください。

異常お知らせ
異常・お知らせLED
本機内部の温度、電圧などが異常な時にお知らせします。

タンク内最高圧力 **31気圧** | タンク容量 **10ℓ** | 質量 **15kg**

AD吐出量(エア・ディスクプレメント) **173ℓ** | 行程容積と定相回転数から求めた理論値

FAD吐出量(フリーエア・デリバリー) **85ℓ** | 各種形圧縮機の試験規格ISO1217 (JIS B 8341) による測定値