

3 アクリル気密防水テープ

手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。

- 使用温度による影響が少なく安定した接着力を有しています。
 - 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。
 - 剥離紙ごと手切れが可能のため、カッター等が不要なく施工が簡単です。
 - 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。



商品詳細 アクリル気密防水テープ 規格

呼 称		規格 (巾×巻長×厚さ)	コード	単品価格 (巻)	梱包価格	梱包内容	バラ 出荷	
3 アクリル気密防水テープ	片面 タイプ (S)	50S	50mm×20m×0.16mm	FABK50S	¥975	¥29,250	30巻入	×
		75S	75mm×20m×0.16mm	FABK75S	¥1,490	¥35,760	24巻入	
		100S	100mm×20m×0.16mm	FABK10S	¥1,950	¥35,100	18巻入	
	両面 タイプ (W)	50W	50mm×20m×0.23mm	FABK50W	¥1,310	¥39,300	30巻入	
		75W	75mm×20m×0.23mm	FABK75W	¥1,950	¥46,800	24巻入	
		100W	100mm×20m×0.23mm	FABK10W	¥2,630	¥47,340	18巻入	

⚠ 注意 施工時のご注意

- 貼付ける面の水・油・ゴミなどをよく拭き取り、十分乾燥させてから施工してください。
 - 屋内用の気密テープは気密防湿テープ「バリアテープ」(P104)をお使いください。
- 防水テープは「**四周施工**」を基本とします。●「開口部の下部→左右たて部→上部」の順に施工してください。●左右たて部は、上部より突出しないように施工してください。
- 注) サッシ取付け前に窓台上部に「先張り防水シート」を施工する場合には、下部の防水テープを省略することができます。
(ただし、公庫共通工事仕様書に従って「気密工事」を行う場合には、下部の防水テープが必要です。)

保管時のご注意

- 直射日光・熱・湿気を避けて保存してください。高温にさらされると巻き出しにくくなります。
- 保管後、6ヶ月以内にご使用頂けますようお願い致します。