

アルミガラスクロステープ

防災・遮熱用粘着テープ

アルミエースAG-30L & アルミエースAG-50H

(強粘着タイプ)

(超強粘着タイプ)

防災・遮熱用に、ダクトに、断熱材の目張りに

アルミ箔
(20 μ)

新アルミタイプ
(アルミ箔積層)を追加!

ガラスクロス

新基材の採用で更に
使いやすくなりました。

アクリル系粘着剤

付きにくい面でも
強力に貼付きます。

【テープ断面】

特長/アルミエース規格

- ガラスクロスに20 μ アルミ箔を張り合わせた「**防災シート**」使用。
(基材単体で防災1級合格)
- 粘着剤は扱いやすいアクリル系粘着剤で何にでもよく貼付く**強粘着**と、更によく貼付く**超強粘着**をラインアップしています。

品名	色	基材	用途	粘着力 (g/25mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数	サイド	紙管印刷
アルミエースAG-30L	アルミ	アルミ箔20 μ +ガラスクロス	ダクトシール 目張り	3000	50	20	20巻	サイドシールなし	青
アルミエースAG-50H				4500				サイドシールあり	茶

△注意 ●製品用途以外でのご使用は、本来の機能目的を損なう原因となりますのでご注意ください。 ●被着体の汚れ・ほこり・油分などを除去し、十分な圧着をして貼付けてください。 ●保管には、高温・高湿・直射日光を避けた冷暗所で、開封後もできるだけ早めにご使用ください。 ●高温になる配管には直接貼らないでください。 ●製品の外観・仕様などは、製品改良のため予告なく変更することがあります。

光洋化学株式会社 <http://www.koyo-kagaku.co.jp>

東京営業所 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-21-12 グリーンライフビル7F TEL 03-3379-5361 FAX 03-3379-5362
大阪営業所 〒530-0044 大阪市北区東天満 1-6-8 ラシーヌ東天満7F TEL 06-6353-3171 FAX 06-6353-3513