

接着剤

接着剤名称	特長		対象呼び径			用途						
	色調	粘度 (参考値)	13	150	600	水道	給湯 高温排水	下水・農水	排水・通気・ 遮熱ケーブル保護管	建物排水・通気	空調 ドレン	
			50	300	VP	HI	HT	VU-VP- VM	VU VP	耐火 VP	RF-VP RS-VU	AC ドレン
No. 65S 	透明	500 mPa・s				○			○			
No. 70S 	透明	2,500 mPa・s				○			○	○		
No. 73S 	透明	500 mPa・s				○			○	○	○	○
No. 75S 	透明	150 mPa・s				○			○	○	○	○
No. 73S ブルー 	青色	500 mPa・s								○	○	○
No. 75S ブルーN 	青色	150 mPa・s								○	○	○
No. 73S UV 	フタクラ付で 発光	500 mPa・s								○	○	○
No. 73S バイオレット 	紫色	500 mPa・s								○	○	○
No. 20S 	透明	380 mPa・s				○	○		○			
No. 20S ホワイト 	白色	380 mPa・s				○	○		○			
No. 80S 	透明	500 mPa・s				○	○				○	
No. 83S ホワイト 	白色	500 mPa・s				○	○				○	
No. 100S 	透明	500 mPa・s							○			
No. 100S グリーン 	緑色	500 mPa・s							○ (排水専用)			

※対象呼び径は目安であり、温度条件や作業時間によって異なります。
 ※用途区分では、推奨品に◎、使用可能品に○を記載しています。
 ※透明品と着色品は着色剤以外の配合組成は同じであり、接着強度は同等です。