


帯電防止マット張天板

21t  
帯電防止マット張天板

●標準設定 (DSK、DSS)

●天板種類及び断面図



●本体との組み合わせで  
最大 **350** kg までご使用  
頂けます



(単位: mm)

間口	奥行	天板厚	取付ピッチ	品番(改正RoHS10物質対応帯電防止マット張天板)
1200	750	21	800×510	539226 DSE-1275ETC
1500	750		1100×510	539227 DSE-1575ETC
1800	750		1400×510	539228 DSE-1875ETC
	900		1400×660	539229 DSE-1890ETC

●電気抵抗: 標準値 $1 \times 10^7 \Omega$ 以下 ●アース線: 2m

ステンレス天板

30t  
SUS天板

●標準設定 (SUS、SUS4)

●天板種類及び断面図



ステンレスSUS430

ステンレスSUS304

●本体との組み合わせで  
最大 **400** kg までご使用  
頂けます



(単位: mm)

間口	奥行	天板厚	取付ピッチ	材質	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	材質	品番
900	600	30	500×430	SUS430	582151 SU4-9060TNC	¥28,270	¥33,080	SUS304	582141 SU3-9060TNC
			800×430		582152 SU4-1260TNC	¥34,080	¥39,870		582142 SU3-1260TNC
800×510	582153 SU4-1275TNC		¥40,410		¥47,280	582143 SU3-1275TNC			
1100×510	582154 SU4-1575TNC		¥46,540		¥54,500	582144 SU3-1575TNC			
1500	750	1400×510	582155 SU4-1875TNC	¥54,100	¥63,300	582145 SU3-1875TNC			
		1400×660	582156 SU4-1890TNC	¥67,960	¥79,500	582146 SU3-1890TNC			

ステンレス天板(R付)

30t  
SUS天板

●標準設定 (SUS、SUS4)

●天板種類及び断面図



ステンレスSUS430

ステンレスSUS304

●本体との組み合わせで  
最大 **400** kg までご使用  
頂けます



(単位: mm)


間口	奥行	天板厚	取付ピッチ	材質	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	材質	品番
900	600	30	500×430	SUS430	581221 SU4-9060RTC	¥32,860	¥38,450	SUS304	581241 SU3-9060RTC
			800×430		581222 SU4-1260RTC	¥40,800	¥47,740		581242 SU3-1260RTC
800×510	581223 SU4-1275RTC		¥45,550		¥53,300	581243 SU3-1275RTC			
1100×510	581224 SU4-1575RTC		¥54,120		¥63,300	581244 SU3-1575RTC			
1500	750	1400×510	581225 SU4-1875RTC	¥64,000	¥74,900	581245 SU3-1875RTC			
		1400×660							

ステンレスカブセ天板(ハニカム)

30t  
SUS天板

●標準設定 (SUS4、SUT4)

●天板種類及び断面図



ステンレスSUS430

●SUS304仕様も価格20%アップで承ります。詳しくは弊社係員までお問い合わせ下さい。

●本体との組み合わせで  
最大 **400** kg までご使用  
頂けます



(単位: mm)


間口	奥行	天板厚	取付ピッチ	表面材質	品番(ステンレスカブセ天板(ハニカム))
900	600	30	500×430	SUS430	581271 SU4-9060HCTC
1200	750		800×510		581272 SU4-1275HCTC
1500	750		1100×510		581273 SU4-1575HCTC
			1400×510		581274 SU4-1875HCTC
1800	900	1400×660	581275 SU4-1890HCTC		

ステンレスカブセ天板(パーチクル)

30t  
SUS天板

●標準設定 (SUS4、SUT4)

●天板種類及び断面図



ステンレスSUS430

●SUS304仕様も価格20%アップで承ります。詳しくは弊社係員までお問い合わせ下さい。

●本体との組み合わせで  
最大 **1200** kg までご使用  
頂けます



(単位: mm)

間口	奥行	天板厚	取付ピッチ	表面材質	品番(ステンレスカブセ天板(パーチクル))
900	600	30	500×430	SUS430	581281 SU4-9060PCTC
1200	750		800×510		581282 SU4-1275PCTC
1500	750		1100×510		581283 SU4-1575PCTC
			1400×510		581284 SU4-1875PCTC
1800	900	1400×660	581285 SU4-1890PCTC		

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TK□タイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作