

■ マルチ電源重畳装置(送信機) ■



特徴

- ・1CH用ワンケーブル(送信機)
- ・受信機とセットで使用します。(BS-H010P2、BS-H010P3)
- ・短絡・過電流防止機能付き
- ・AHD/TVI/CVBSに対応したマルチユニットです。
- ・3C-2Vで250mの伝送が可能です。(5C-FBで400m程度)

ワンケーブル AHD TVI CVBS 1年保証

外観①(カメラ接続側)	外観②(受信機側)
ケーブル	

詳細仕様

型番	BS-H010P4
タイプ	マルチ電源重畳装置(送信機)
信号方式	AHD/TVI/CVBS
ビデオ入力	BNC-F×1
ビデオ出力	BNC-F×1
映像伝送距離	3C: 250M(R<10Ω)
使用温度	-10℃~+50℃
カメラ供給電源	DC12V、0.5A
寸法	58.6(W) x 36.8(H) x 85(D) mm
定価	オープン

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL: 03-5662-0787 FAX: 03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

BORDER-LESS

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)