

アクリアUボードNT

旭ファイバーグラス株式会社 > 住宅断熱材・資材 > 住宅用製品 > アクリアシリーズ > アクリアUボードNT



施工性に優れ、透湿性を備えた床用アクリア。根太床、外気に接する床タイプ

アクリアUボードNT

用途	: 断熱
部位	: 床
製品記号	: ACUNT
ホルムアルデヒド拡散による区分	: F☆☆☆☆
認証規格	: JIS A 9521

製品の特徴

- 高性能グラスウールです。
- 施工性に優れています。適度な弾力性があり、隙間のない施工が可能です。
- 透湿性に優れています。水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃がします。

■アクリアUボードNTの規格(根太床用)(外気に接する床用)

下表に記載の製品はJIS A 9521:建築用断熱材(F☆☆☆☆)の認証製品です。

製品記号	JISの種類	品番	密度(kg/m ³)	寸法(mm)			入数	施工坪数	工法・使用箇所	熱抵抗値R[m ² ·K/W]	熱伝導率[W/(m·K)]	不燃材料認定番号	設計価格(円/坪)	E1マーク
				厚さ	幅	長さ								
ACUNT	GWHG 24-36	00111762	高性能24	42	263	1820	18枚	約3.0坪分	洋室:根太間	1.2	0.036	NM-3469	3,340	
		00111763			415		12枚						和室:根太間	
		00111764		80	263	910	18枚	約1.5坪分	洋室:根太間	2.2	0.036		6,320	自
		00111766			415	910	14枚	約1.75坪分	和室:根太間				6,320	自
		00113372		◎120	805	1820	4枚	約2.0坪分	汎用	2.3	0.035		6,320	自
		00113378			820		4枚						9,970	自
		00111767			910		4枚						6,320	自
		00110326		高性能32	805	805	4枚	約1.0坪分	外気床(床梁幅105)	3.3	0.035		9,970	自
		00110327			820	820	4枚	外気床(床梁幅90)	9,970				自	
		GWHG 32-35		00110257	80	263	910	18枚	約1.5坪分	洋室:根太間	2.3		0.035	6,650

◎ 120mm品を一般床(その他の床)に使用する場合、基礎パッキンからの通気経路をふさぎ床下換気を阻害しないようにご注意ください。

※ 施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。

軸組尺モジュール 枠組尺モジュール

- 保管時および施工後は養生をし、雨にぬらさないようにご注意ください。
- 床下換気量を十分確保ください。