

アクリアUボードピンレス

旭ファイバーグラス株式会社 > 住宅断熱材・資材 > 住宅用製品 > アクリアシリーズ > アクリアUボードピンレス



施工性に優れ、透湿性を備えた床用アクリア。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ

アクリアUボードピンレス

用途	: 断熱
部位	: 床
製品記号	: ACUPL
ホルムアルデヒド拡散による区分	: F☆☆☆☆
認証規格	: JIS A 9521

下表に記載の製品はJIS A 9521:建築用断熱材(F☆☆☆☆)の認証製品です。

製品記号	JISの種類	品番	密度(kg/m ³)	寸法(mm)			入数	施工坪数	用途		熱抵抗値 R[m ² ·K/W]	熱伝導率 [W/(m·K)]	不燃材料認定番号	設計価格(円/坪)	E1マーク	備考			
				厚さ	幅	長さ			工法	大引サイズ									
ACUPL	GWHG 24-36	00110194	高性能 24	80	805	805	8枚	約2.0坪分	R	105	2.2	0.036	NM-3661	7,700	E1				
		00110309			820	820	7枚	約1.75坪分		90				7,700					
		00109968			805	1820	4枚	約2.0坪分		105				7,700					
		00109967			820	4枚	約2.0坪分	90		7,700									
		00109965			895	2000	4枚	約2.4坪分	105	7,700									
		00109966			910	4枚	約2.4坪分	90	7,700										
		00113701			105	805	6枚	約1.5坪分	105	10,120				E1					
		00114015				805	820	6枚	約1.5坪分	—								10,120	受注
		00112651				1820	4枚	約2.0坪分	105	10,120									
		00113123				820	4枚	約2.0坪分	90	10,120									
00110310	◎120	790	1820	3枚	約1.5坪分	R	120	3.3	11,550	E1									
GWHG 32-35	高性能 32	35	805	1820	7枚	約3.5坪分	R	105	1.0	0.035	—	4,180	E1						
					820	7枚	約3.5坪分	90				4,180							

◎ 120mm品を一般床(その他の床)に使用する場合、基礎パッキンからの通気経路をふさぎ床下換気を阻害しないようご注意ください。

※ 施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。

・ **受注** は受注生産品です。原則、受注後約1ヶ月後の納入です。

R 軸組尺モジュール **M** 軸組メーターモジュール



- 保管時および施工後は養生をし、雨にぬらさないようご注意ください。
- 床下換気量を十分確保ください。
- 不織布は強風などで剥がされる可能性があります。不織布面を下にして保管願います。