

# アクリアUボードピンレスα

旭ファイバーグラス株式会社 > 住宅断熱材・資材 > 住宅用製品 > アクリアαシリーズ > アクリアUボードピンレスα



不織布のついた透湿性床用断熱材です。

おすすめ

## アクリアUボードピンレスα

用途	: 断熱
部位	: 床
製品記号	: ACUPLアルファ
ホルムアルデヒド拡散による区分	: F☆☆☆☆
認証規格	: JIS A 9521

## 製品の特徴

○高性能グラスウール断熱材アクリアの繊維をさらに細繊維化することにより、高い断熱性能を有するグラスウールです。

熱伝導率0.032W/(m・K)

○超細繊維のため、チクチク感が少なく、快適な作業環境を実現します。

○施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。

専用の受け金具などは基本的に不要です。

(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具を使います。)

○適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。

○透湿性があります。アクリアUボードピンレスαは水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃がします。

○必ず不織布を下に向けて施工してください。

下表に記載の製品はJIS A 9521:建築用断熱材(F☆☆☆☆)の認証製品です。

製品記号	JISの種類	品番	密度(kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm)			入数	施工坪数	施工部位	熱抵抗値R[m <sup>2</sup> ・K/W]	熱伝導率[W/(m・K)]	不燃材料認定番号	設計価格(円/坪)	Eiマーク	備考
				厚さ	幅	長さ									
ACUPLアルファ	GWHG 36-32	00113379	高性能36	105	805	805	6枚	約1.5坪分	床	3.3	0.032	—	14,600		