

スチール製

ステンレス製

# パイプ材仕様運搬台車(ハンドル固定)

スチール製

キャストの自在と固定の取付サイズ(長方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

## ◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	車輪径 mm	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
P2-B	590 × 1100	590 × 1040	W	130	400	193	850	23.9
			UW					
			LW					
			WW					
			W	200	400	266	923	30.4
			UW					
			LW					
			WW	150	200	214	871	25.2
			SPM					
SPM	200	300	266	923	30.6			
P3-B	590 × 1350	590 × 1290	W	130	400	193	850	25.1
			UW					
			LW					
			WW					
			W	200	400	266	923	31.6
			UW					
			LW					
			WW	150	200	214	871	26.3
			SPM					
SPM	200	300	266	923	31.7			



P2-B



P2-Aハンドル折りたたみ  
(オプション)



近江町市場(金沢市) / P3-B-W200

## ◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	車輪径 mm	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
PC2-B	590 × 1100	590 × 1040	W	130	400	193	850	27.6
			UW					
			LW					
			WW					
			W	200	400	266	923	34.1
			UW					
			LW					
			WW	150	200	214	871	28.8
			SPM					
SPM	200	300	266	923	34.2			
PC3-B	590 × 1350	590 × 1290	W	130	400	193	850	28.8
			UW					
			LW					
			WW					
			W	200	400	266	923	35.3
			UW					
			LW					
			WW	150	200	214	871	30.1
			SPM					
SPM	200	300	266	923	35.5			



PC2-B



PC2-Aハンドル両袖折りたたみ  
(オプション)

製品記号例

**P2** - **B** - **SUS**

荷台サイズ  
590×1100mm

ハンドル  
固定

ステンレス製

※ステンレス用標準

**SW** ゴム車輪

**P3** - **B** -

荷台サイズ  
590×1350mm

ハンドル  
固定

※標準 **W**

ゴム車輪



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

## ステンレス製

### ◆ステンレス製 ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
P2-B-SUS	590 × 1100	590 × 1040	<b>SW</b>	400	181	838	24.6
			SWUW				
P3-B-SUS	590 × 1350	590 × 1290	<b>SW</b>	400	181	838	25.9
			SWUW				



P3-B-SUS

### ◆ステンレス製 ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
PC2-B-SUS	590 × 1100	590 × 980	<b>SW</b>	400	181	838	28.3
			SWUW				
PC3-B-SUS	590 × 1350	590 × 1230	<b>SW</b>	400	181	838	29.6
			SWUW				



PC3-B-SUS

### 適合車輪

**CB** プレスベアリング

**JBB** ラジアルボールベアリング

#### 標準タイプ

**W** ゴム車輪 **CB**



自在旋回 固定

Piタイプ	WJP-130	WK-130
-------	---------	--------

#### オプション

**W** ゴム車輪 **CB**



自在旋回 固定

Piタイプ	WJP-200	WK-200
-------	---------	--------

**UW** ウレタン車輪 **CB**



自在旋回 固定

Piタイプ	UWJP-130	UWK-130
	UWJP-200	UWK-200

**LW** ジェンゴム車輪  
低温環境向 **CB**



自在旋回 固定

Piタイプ	LWJP-130	LWK-130
	LWJP-200	LWK-200

#### オプション

**WW** ジェンゴム車輪 **CB**



自在旋回 固定

Piタイプ	WWJP-130	WWK-130
	WWJP-200	WWK-200

**SPM** セミニューマチック **JBB**



自在旋回 固定

Piタイプ	SPMJP-150	SPMK-150
	SPMJP-200	SPMK-200

#### ステンレス用標準

**SW** ゴム車輪



自在旋回 固定

P-SUSタイプ	SUNJP-125SW	SUNK-125SW
----------	-------------	------------

#### ステンレス用オプション

**SWUW** 抗菌ホワイトウレタン車輪



自在旋回 固定

P-SUSタイプ	SUNJP-125SWUW	SUNK-125SWUW
----------	---------------	--------------