


住宅用火災警報器 スリム 音声




KRL-1B



CRL-1A



※引きひもはオプションです。



※引きひもはオプションです。

警報内容	オールボイス2ー覧		
	警報するとき	警報を停止するとき(ボタンを押すまたは引きひもを引く)	警報停止中に操作したとき(ボタンを押すまたは引きひもを引く)
火災	ビュービュービュー、火事です。火事です。	ビー、警報を停止します。	ビー、警報を停止中です。
故障	ピッピッピッ、故障です。	ピッピッピッ、故障です。12時間警報を停止します。	ピッピッピッ、故障です。警報を停止中です。
電池切れ	ピッ、電池切れです。	ピッ、電池切れです。12時間警報を停止します。	ピッ、電池切れです。警報を停止中です。
テスト	テストします。ビュービュービュー、火事です。	-	-
交換時期お知らせ	まもなく警報器の交換時期です。		

製品リスト	製品記号	標準価格(円)	在庫区分	備考
けむたんちゃんスリム 音声	KRL-1B	オープン	●配	
ねつたんちゃんスリム 音声	CRL-1A		●配	
引きひも	FZ-005	1,000	●配	個装10本
電池	CR17335 WK16(マクセル)	1,500	●配	

標準価格には消費税は含まれておりません。 在庫区分 ●配 配送センター ●受 受注生産

仕様	けむたんちゃんスリム 音声	ねつたんちゃんスリム 音声
	KRL-1B(移報なし・引きひもなし)	CRL-1A(移報なし・引きひもなし)
型式番号	住警第2019~15号	住警第26~85号
電源(電池寿命)	専用リチウム電池 DC3V(電池寿命約10年)※使用環境により電池の寿命は短くなる場合があります。	
定格	DC3V 300mA	
感知方式	煙式(光電式2種)	熱式(定温式65℃相当)
警報	作 動 時:(女性1回・男性1回)「ビュービュービュー、火事です。火事です。」 故 障 時:(8秒間隔3回繰り返し)「ピッピッピッ、故障です。」(8秒間隔)「ピッピッピッ」 電池切れ時:(8秒間隔3回繰り返し)「ピッ、電池切れです。」(30秒間隔)「ピッ」	
表示灯	オムニビュー(リング式表示灯)	
音量	1mにて70dB以上(社内測定値:1mにて約92dB)	
特長	ペアボイス3 交換時期お知らせ機能 遅延付電池切れ音声警報 感度補正機能(煙式のみ) ファインメッシュ(煙式のみ) 自動試験機能付 オールボイス2 オムニビュー 電池コネクタ確認音付 大型ボタン採用 取り付けはネジ2本 壁取り付け可能 鉛フリーはんだ	
外形寸法	φ100mm×30mm	φ100mm×33mm
質量	100g(電池含む)	95g(電池含む)
本体色	ホワイト	
使用環境	0~+40℃	
付属品	取付ベース 専用リチウム電池 取付ネジ クギ 取扱説明書(保証書付)	

ファインメッシュ・オムニビュー(当社登録商標)

住宅用火災警報器(スリム 音声)


住宅用火災警報器 音声




KRH-1B KRH-1BS



CRH-1B CRH-1BS



※KRH-1Bはオプションです。



※CRH-1Bはオプションです。

警報内容	オールボイス一覧		
	警報するとき	警報を停止するとき(ボタンを押すまたは引きひもを引く)	警報停止中に操作したとき(ボタンを押すまたは引きひもを引く)
火災	ビュービュービュー、火事です。火事です。	ビー、警報を停止します。	ビー、警報を停止中です。
故障	ピッピッピ、故障です。	ピッピッピ、故障です。12時間警報を停止します。	ピッピッピ、故障です。警報を停止中です。
電池切れ	ピッ、電池切れです。	ピッ、電池切れです。12時間警報を停止します。	ピッ、電池切れです。警報を停止中です。
テスト	ピッピ。ビュービュービュー、火事です。火事です。	-	-

製品リスト	製品記号	標準価格(円)	在庫区分	備考	
けむたんちゃん10 音声	KRH-1B	オープン	●配		
ねつたんちゃん10 音声	CRH-1B		●配		
けむたんちゃん10 音声(移報・引きひも付)	KRH-1BS		●配		
ねつたんちゃん10 音声(移報・引きひも付)	CRH-1BS		●配		
けむたんちゃん10 音声(引きひも付)	KRH-1B-X		●配	プリスターバック包装品	
ねつたんちゃん10 音声(引きひも付)	CRH-1B-X		●配	プリスターバック包装品	
けむたんちゃん10 音声 10個入り簡易梱包	KRH-1B-10P		●配	引きひも付	
ねつたんちゃん10 音声 10個入り簡易梱包	CRH-1B-10P		●配	引きひも付	
増設ブザー	NR-BZ3A		3,000	●配	KRH-1BS CRH-1BS用 電池別売
引きひも	FZ-005		1,000	●配	個装10本
電池	CR17335E-N-CH2-NS(FDK) CR17335 WK150(マクセル)	1,500	●配		

標準価格には消費税は含まれておりません。 在庫区分 ●配 配送センター ●受 受注生産

仕様	けむたんちゃん10 音声			ねつたんちゃん10 音声		
	KRH-1B KRH-1B-X	KRH-1BS(移報・引きひも付)		CRH-1B CRH-1B-X	CRH-1BS(移報・引きひも付)	
型式番号	住警第26~80号			住警第26~81号		
電源(電池寿命)	専用リチウム電池 DC3V(電池寿命約10年)※使用環境により電池の寿命は短くなる場合があります。					
定格	DC3V 300mA					
感知方式	煙式(光電式2種)			熱式(定温式65℃相当)		
警報	作動時:(女性2回・男性2回)「ビュービュービュー、火事です。火事です。」 故障時:(8秒間隔3回繰り返し)「ピッピッピ、故障です。」(8秒間隔)「ピッピッピ」 電池切れ時:(8秒間隔3回繰り返し)「ピッ、電池切れです。」(30秒間隔)「ピッ」					
表示灯	センター式赤色LED			オムニビュー(リング式表示灯)		
音量	1mにて70dB以上(社内測定値:1mにて約86dB)					
移報	-			リレー式 無電圧α接点 無極性 DC30V 0.2A		
特長	ベアボイス2 遅延付電池切れ音声警報 感度補正機能(煙式のみ) オムニビュー(熱式のみ) 電池コネクタ確認音付 大型ボタン採用			自動試験機能付 オールボイス機能 センター式表示灯(煙式のみ) 取り付けはネジ2本 壁取り付け可能 鉛フリーはんだ		
外形寸法	φ100mm×40.5mm			φ100mm×43.5mm		
質量	130g(電池含む)			120g(電池含む)		
本体色	ホワイト					
使用環境	0~+40℃					
付属品	取付ベース フック(壁取付用 取付ベースに付属) 専用リチウム電池 取付ネジ クギ 取扱説明書(保証書付)					

オムニビュー(当社登録商標)

住宅用火災警報器(音声)