

アルミカッター定規 カット師EX 取手付



65033

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
65031	60cm 併用目盛   	6,050 (税別)	625×88×68	650		2	
65033	1m 併用目盛   	7,700 (税別)	1,020×88×68	950			
65035	1.5m 併用目盛   	14,850 (税別)	1,535×88×68	1,390		1	
65037	2m 併用目盛   	15,950 (税別)	2,020×88×68	1,730			

特長

- カッター面に刃が食い込まないように、ステンレス細板を両側に貼り付けてあります。



- しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。
- エラストマー樹脂製で握りやすく押えやすい取手を採用しました。(取手付)



- 大工さんに便利な尺相当目盛付です。
- 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
- 軽くて錆びず、丈夫です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

用途


- 長さの測定、線引き、カッティング用に。

仕様

	65031	65033	65035	65037	
長さの許容差	±0.28mm	±0.40mm	±0.55mm	±0.70mm	
真直度	0.32mm以下	0.40mm以下	0.50mm以下	0.60mm以下	
材質	本体：アルミ 細板：ステンレス 取手：ABS樹脂、エラストマー樹脂 スベリ止：ゴム				

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



JIS JIS適合品  赤数字入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付
 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スベリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ