

アルミカッター定規 カット師 取手付



品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
65098	60cm 併用目盛 取手付	5,060(税別)	625×60×60	520	4 960910 650985	2	V
65093	1m 併用目盛 取手付	6,200(税別)	1,020×60×60	730	4 960910 650930		
65096	1.5m 併用目盛 取手付	11,900(税別)	1,535×60×60	1,060	4 960910 650961	1	Z
65097	2m 併用目盛 取手付	13,200(税別)	2,020×60×60	1,400	4 960910 650978		

特長

- カッター面に刃が食い込まないように、ステンレス細板を取り付けてあります。
- 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
- 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。(取手付)
- 大工さんに便利な尺相当目盛付です。
- 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。(品番65088はcm目盛<上段目盛>と尺相当目盛<下段目盛>の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです)
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- 軽くて錆びず、丈夫です。


用途

- 長さ測定、線引き、カッティング用に。

仕様

	65098	65093	65096	65097	
長さの許容差	±0.28mm	±0.4mm	±0.55mm	±0.7mm	
真直度	0.32mm以下	0.4mm以下	0.5mm以下	0.6mm以下	
目 盛	左基点 測定面:尺相当目盛 カッター面:cm目盛 W左基点 測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛				
材 質	本体:アルミ 細板:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 スベリ止:ゴム				

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。



JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付
十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スベリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ