

3倍尺 のび助 一方向式 併用目盛



品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
65183	A 3尺2寸 	4,900 (税別)	巾×厚さ 30×19 突き当て部 45×19	270	4 960910 651838	5	
65185	B 9尺3寸 	7,200 (税別)	巾×厚さ 30×19 突き当て部 45×19	660	4 960910 651852		
65186	C 12尺 	8,300 (税別)	巾×厚さ 30×19 突き当て部 45×19	830	4 960910 651869		
65187	D 13尺5寸 	9,200 (税別)	巾×厚さ 30×19 突き当て部 45×19	920	4 960910 651876		
65188	E 15尺5寸 	11,200 (税別)	巾×厚さ 30×19 突き当て部 45×19	1,050	4 960910 651883		

JIS JIS適合品  赤数字入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル／下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付

 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当／下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スベリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ

特長

- 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
- 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
- ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
- 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。

用途

- 内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などに。
- Aタイプ:天袋、地袋、廻線のある所の内寸法取りに。
- B・C・D・Eタイプ:尺杖、間竿に。

仕様

	65183	65185	65186	65187	65188
長さの許容差	1mまで±0.5mm	1m以上±0.5mm/m			
測定範囲	45.5cm (1尺5寸相当)	107.6cm (3尺5寸5分相当)	134.8cm (4尺4寸5分相当)	150.0cm (4尺9寸5分相当)	169.5cm (5尺5寸9分相当)
	97.0cm (3尺2寸相当)	281.8cm (9尺3寸相当)	363.6cm (12尺相当)	409.1cm (13尺5寸相当)	469.7cm (15尺5寸相当)
材 質	本体:アルミ	ストッパーレバー:ABS樹脂			

※長さの許容差は常温での精度です。