

コンベックス ライトギア



品番	品名	標準小売価格	テーパー巾 (mm)	テーパー長 (m)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
80862	19-5.5m JIS	1,440 (税別)	19	5.5	222	4 960910 808621	12 (48)	
80863	19-5.5m 尺相当目盛付	1,440 (税別)	19	5.5	222	4 960910 808638		
80864	25-5.5m JIS	1,680 (税別)	25	5.5	268	4 960910 808645		
80866	25-5.5m 尺相当目盛付	1,680 (税別)	25	5.5	268	4 960910 808669	6 (24)	
80865	25-5.5m マグネット爪 JIS	1,980 (税別)	25	5.5	268	4 960910 808652		
80867	25-7.5m JIS	2,400 (税別)	25	7.5	378	4 960910 808676		
80868	25-7.5m マグネット爪 JIS	2,700 (税別)	25	7.5	378	4 960910 808683		

JIS JIS適合品 赤字数字 併用目盛 上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛 マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付
 十二支付 電池付 併用目盛 上段(曲尺は表面)尺相当目盛/下段(曲尺は裏面)メートル相当目盛 スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- JIS1級(メートル目盛のみ)です。
 - 衝撃吸収プロテクターでボディを保護しました。
 - 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
 - ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
 - ベルトクリップ付です。
 - ストラップ付です。
 - 455mmピッチ表示付です。
 - 0点補正移動爪付です。
 - 摩擦に強く、キズつきにくいナイロンコートテープを採用しました。
 - 鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。(80865・80868)
 - 両面目盛付です。
(メートル目盛は裏面が縦目盛仕様です。)
- 



用途

- 長さ測定に。

仕様

材 質	本 体:ABS樹脂、エラストマー樹脂 テープ:炭素工具鋼
-----	---------------------------------

●テープパターン

80862	19 mm 5.5 m	表裏	
80863	19 mm 5.5 m (尺標出)	表裏	
80864	25 mm 5.5 m	表裏	
80865	25 mm 5.5 m (尺標出)	表裏	
80866	25 mm 5.5 m (尺標出)	表裏	
80867	25 mm	表裏	
80868	7.5 m	表裏	

盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付
 盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ