

デジタル上皿はかり 取引証明用

70194



- 検定証印付です。
製造年と製造番号、検定された年・月が明記されています。



プラスチック皿使用時



70119

本体には付属していません。
(デジタル上皿はかり共通)



品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
70191	3kg	28,000 (税別)	281×259×148	2,050	4 960910 701915	1 (2)	箱
70192	6kg	28,000 (税別)	281×259×148	2,050	4 960910 701922		
70193	15kg	28,000 (税別)	281×259×148	2,060	4 960910 701939		
70194	30kg	30,000 (税別)	281×259×148	2,065	4 960910 701946		
70119	ACアダプター	3,000 (税別)	84×58×69	463	4 960910 701199	1	

特長

- 水に強い防塵・防水構造です。
- IP56 5 防塵性能: 若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
- 6 防水性能: いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響をうけない。
- 文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。
- バックライト機能付です。
- 付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能です。取り外して水洗いができます。
- 操作しないと約9分間で電源が切れるオートパワーオフ機能付です。
- 風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。



用途

- 農作物、水産物など様々な計量に。

仕様

取引証明用

	70191	70192	70193	70194
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小測定量	50g	100g	200g	500g
分解能	1/600	1/600	1/750	1/600
目量	5g	10g	20g	50g
直線性	±5g	±10g	±20g	±50g
再現性	±5g	±10g	±20g	±50g
オートパワーオフ	約9分			
液晶表示	LCD 文字高表示30mm			
防塵・防水構造	保護等級IP56 (乾電池使用時)			
計量皿寸法	200×240mm			
材質	本体:ABS樹脂			
電源	単1アルカリ乾電池 6個 (付属していません) ACアダプター (別売 品番70119)			
定格電圧	DC9V			

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ