

デジタル上皿はかり 取引証明以外用

70106



プラスチック皿使用時



品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
70104	3kg	24,000 (税別)	281×259×148	1,910	4 960910 701045	1 (2)	箱
70105	6kg	24,000 (税別)	281×259×148	1,918	4 960910 701052		
70106	15kg	24,000 (税別)	281×259×148	1,924	4 960910 701069		
70107	30kg	26,000 (税別)	281×259×148	1,926	4 960910 701076		

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- 水に強い防塵・防水構造です。
- IP56 5 防塵性能: 若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
- 6 防水性能: いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響をうけない。
- 文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。
- バックライト機能付です。
- 付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能です。取り外して水洗いができます。
- 操作しないと約9分間で電源が切れるオートパワーオフ機能付です。
- 風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。



用途

- 農作物、水産物など様々な計量に。

仕様

取引証明以外用

	70104	70105	70106	70107
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小測定量	20g	40g	100g	200g
分解能	1/3000			
目 量	1g	2g	5g	10g
直線性	±1g	±2g	±5g	±10g
再現性	±1g	±2g	±5g	±10g
オートパワーオフ	約9分			
液晶表示	LCD 文字高表示30mm			
防塵・防水構造	保護等級IP56 (乾電池使用時)			
計量皿寸法	200×240mm			
材 質	本体:ABS樹脂			
電 源	単1アルカリ乾電池 6個 (付属していません) ACアダプター (別売 品番70119)			
定格電圧	DC9V			