


ブルーレベル Jr.



76331



76334



●携帯に便利な
ボールチェーン付です。
(100mm・
100mmマグネット付)

品番	品名	標準小売価格	たて×厚さ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
76330	100mm	1,650 (税別)	50×22	71	4 960910 763302	6	袋
76331	100mm マグネット付	2,200 (税別)	50×22	80	4 960910 763319		
76334	150mm	1,870 (税別)	50×22	110	4 960910 763340		
76336	150mm マグネット付	2,420 (税別)	50×22	115	4 960910 763364		
76335	200mm	2,090 (税別)	50×22	135	4 960910 763357		
76337	200mm マグネット付	2,640 (税別)	50×22	145	4 960910 763371		

シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器等の高精度の測定器をご使用ください。感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- 全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。
- 光の反射で表情を変える、シャイニングブルーの美しいカラーアルマイト仕上げです。
- 水平気泡管に蓄光樹脂を装着しました。
- H型とBOX型を融合した断面形状の歪みに強い構造で高精度と高い耐久性を実現しました。
- 測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。
- マグネット付は足場の設置作業に便利です。



用途

- 鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業で水平、垂直、45°(100mmは除く)の確認に。

仕様

感度 精度	 感度 0.35mm/m=0.0201° 精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内
材質	本体:アルミ、ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液 体:石油系液