

レベル 高級アルミ H型


76315



品 番	品 名	標準小売価格	たて×厚さ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
76315	150mm	2,720 (税別)	55×25	115	4 960910 763159	6	C
76316	230mm	2,950 (税別)	55×25	170	4 960910 763166		
76318	300mm	3,230 (税別)	55×25	215	4 960910 763180		
76319	380mm	3,470 (税別)	55×25	270	4 960910 763197		
76320	450mm	3,870 (税別)	55×25	315	4 960910 763203		
76321	600mm	4,400 (税別)	55×25	415	4 960910 763210		
76322	750mm	5,370 (税別)	55×25	510	4 960910 763227	1	
76323	900mm	6,600 (税別)	55×25	610	4 960910 763234		
76324	1200mm	12,700 (税別)	55×25	805	4 960910 763241		

特長

- 水平気泡管は基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。
- 大型気泡管を採用し、気泡も大きくしたので見やすくなっています。
- 水平・垂直の他に45°が測れます。
※76315は45°の測定はできません。
- 測定面にはV字溝が付いて、パイプなども測りやすくなっています。
- 蓄光シート付6本線大型気泡管です。



用途

- 鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業で水平、垂直、45°(76315は除く)の確認に。

仕様

感 度 精 度	(水平気泡管) 感度 0.35mm/m=0.0201° 精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内
	(垂直・45°気泡管) 感度 0.5mm/m=0.0286° 精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内
材 質	本体:アルミ 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ