

ブルーレベル デジタル



76343



76348



76327

品 番	品 名	標準小売価格	たて×厚さ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
76343	350mm	17,000 (税別)	65×27	356	4 960910 763432	6	
76344	350mm マグネット付	17,800 (税別)	65×27	371	4 960910 763449		
76348	450mm	18,000 (税別)	65×27	467	4 960910 763487		
76349	450mm マグネット付	18,800 (税別)	65×27	473	4 960910 763494		
76326	600mm	19,000 (税別)	65×27	555	4 960910 763265		
76327	600mm マグネット付	19,800 (税別)	65×27	580	4 960910 763272		

特長



- バックライト付 液晶表示です。
- ブルーに発光する蓄光樹脂を装着しました。
- 高級感のあるカラーアルマイト仕上です。
- 水平、垂直をブザーでお知らせします。
- 水平、垂直測定の外に、立ち上がりと角度、勾配を測定できます。
- レベル本体を逆に使用すると、デジタル表示も自動的に逆転します。
- 乾電池の消耗を電池マークでお知らせします。
- デジタル部校正機能付です。
- 便利なホールド機能付です。
- 基準の角度を設定できるゼロセット機能付です。
- オートパワーオフ機能付です。
- マグネット付は鉄骨工事に便利です。



用途

※3つの表示が選択できます。

1m当りの立ち上がり	角 度	%
建築関係、 配管工事などに。	土木関係に。	道路工事の 勾配の目安に。

仕様

気泡管 感度・精度	感度 精度	0.35mm/m=0.0201° ±1.0mm/m=±0.0573°以内
デジタル表示 精 度	0°、90° の時	角度:±0.1° 勾配:±0.2% 立ち上がり:±2mm/m
	0°、90° 以外の時	角度:±0.2° 勾配:±0.7% 立ち上がり:±4mm/m (300mm以上は±7mm/m)
デジタル表示 最小単位		角度: 0.1° 勾配: 0.1% 立ち上がり: 1mm/m
電 源		9V乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度		0~50℃
材 質		本体:アルミ、ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スベリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ