

デジタルアングルメーター

76447



ネオジウム磁石付(3面)

76825



76826



ネオジウム磁石付(底面)

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
76447	デジタルアングルメーターミニ マグネット付	10,000 (税別)	56×56×30	189	4 960910 764477	1	C
76825	デジタルアングルメーターⅡ 防塵防水	15,500 (税別)	151×60×31	280	4 960910 768253		
76826	デジタルアングルメーターⅡ 防塵防水 マグネット付	16,500 (税別)	151×60×31	280	4 960910 768260		

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- どんな角度でも基準点に設定でき、基準点からの測定に便利です。
- ホールド機能付で見えない所の測定に便利です。
- ミニマグネット付
- 強力ネオジウム磁石が3面に付いています。
- 角度(°)と勾配(%)の表示切替が可能です。
- デジタルアングルメーターⅡ
- IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
- 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。バックライト機能付で暗いところでも使えます。
- 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。

用途

- 機械、設備などの設置作業に。

仕様

	76447	76825	76826
測定範囲	90°×4方向(360°)	90°×4方向(360°)	
最小表示	角度：0.1° 勾配：0.1%	角度：0.05° 勾配：0.1% 立ち上がり：1mm/m	
精度	±0.2°(±3.5mm/m)	0°・90°:±0.05° それ以外:±0.15°	
使用温度	0~40℃	-10~50℃	
電源	9V乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	単4アルカリ乾電池 2本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	
オートパワーオフ	約5分	約5分	
材質	本体:亜鉛合金 パネル:ポリカーボネート樹脂	本体:ABS樹脂、アルミ	
付属品	ドライバー	ホルダーケース	