


レーザーロボ Neo E Sensor

高輝度 当社標準品の2倍
横全周精度 ±1.5/7.5
高精度 ±1mm/7.5m
防塵・防水 IP54
受光器 対応
2電源方式 アルカリ乾電池 100V電源
盗難・火災 補償

(51ARのみ)

●横全周+縦ライン4本のフルラインタイプ

横全周
タイプ



71506



●通り芯が2本のハイクラスタイプ

●大矩照射で作業効率アップ

●基本の縦横タイプ






71505



71503



71502



特長

●振動に強いセンサー+モーター方式を採用しました。



●斜めにラインを照射したい時に便利なライン固定モード付です。



ライン固定



●三脚上で水平調整が簡単にできる水平調整三脚アダプターが付属しています。



●回転微調整ツマミ付で360°精密な基準合わせが可能です。



用途

●各種基準出しに。

仕様

●95ページに記載。

品番	品名	標準小売価格	JANコード	入数	包装形態
71506	Neo E Sensor 51AR フルライン・地墨	135,000 (税別)	4 960910 715066	1	箱
71516	Neo E Sensor 51AR 受光器・三脚セット	158,000 (税別)	4 960910 715165		
71505	Neo E Sensor 51 縦・横・大矩・通り芯×2・地墨	107,500 (税別)	4 960910 715059		
71515	Neo E Sensor 51 受光器・三脚セット	130,500 (税別)	4 960910 715158		
71503	Neo E Sensor 31 縦・横・大矩・地墨	88,500 (税別)	4 960910 715035		
71513	Neo E Sensor 31 受光器・三脚セット	111,500 (税別)	4 960910 715134		
71502	Neo E Sensor 21 縦・横・地墨	79,000 (税別)	4 960910 715028		
71512	Neo E Sensor 21 受光器・三脚セット	102,000 (税別)	4 960910 715127		

付属品



ACアダプター



レーザーメガネ



水平調整三脚アダプター



アルミケース

単3アルカリ乾電池4本

受光器・三脚セット内容



受光器 レーザーレシーバー II Plus ホルダー付



三脚 ハンドル式 エレベーター A 軽量タイプ

JIS JIS適合品 赤数字 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)R相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付
 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)R相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

仕様 レーザーロボ Neo E Sensor シリーズ

	71506	71505	71503	71502
機 種	Neo E Sensor 51AR	Neo E Sensor 51	Neo E Sensor 31	Neo E Sensor 21
光 源	可視半導体レーザー			
出 力	1mW以下(JISクラス2)			
波 長	635nm、下部スポット650nm			
指示精度	縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm	縦・横ライン7.5mで±1mm		
鉛直点精度	3mで±1mm			－
直角精度	90°±0.03°			－
通り芯精度	7.5mで±1mm		－	
ライン出射角	縦ライン 約120°/横ライン 約100°(正面のみ約115°)	縦ライン 約120°/横ライン 約115°		
ライン光幅	5mで約1.5mm(7.5mで約2mm)			
自動補正範囲	±3°			
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ※1			
回転微調整範囲	360°			
制動方式	センサー＋モーター方式			
電 源	単3アルカリ乾電池4本、またはACアダプター ※2			
連続使用可能時間 ※3 (1):①モード (2):②モード (F):フル照射モード ※6 (3):③モード	(1)約11.5時間 ※4 (2)約22時間 (F)約3.5時間 (3)約9時間	(1)約44.5時間 ※5 (2)約22時間 (F)約7.5時間 (3)約9時間	(1)約44.5時間 ※5 (2)約22時間 (F)約14時間 (3)約22時間	(1)約44.5時間 ※5 (2)約22時間 (3)約35.5時間
電池消耗警告	使用中に電源ランプが点滅、スイッチON時にレーザー光が約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザー光が約1秒間隔で点滅			
最大到達距離	約35m(受光器使用時) ※7			
防塵・防水構造	保護等級IP54(乾電池使用時) ※8			
三脚取付ネジ	5/8インチ			
本体サイズ	直径128mm×高さ190mm(ボディ部 幅105mm、奥行き96mm)			
製品質量 (電池含)	約1,325g	約1,280g	約1,265g	約1,250g

※1 全てのラインが消灯し、横ラインのみ点滅します。自動補正範囲内に戻ると元の状態に戻ります。 ※2 単3ニッケル水素充電電池でも使用可能ですが、ACアダプターによる本体での充電はできません。 ※3 20℃の環境で単3アルカリ乾電池を使用した場合です。 ※4 電源スイッチをONにすると自動的に①モードの横全周ラインになります。 ※5 電源スイッチをONにすると自動的に①モードになります。 ※6 (F) は②ボタン長押しです。長時間フル照射をする場合は、ACアダプターの使用をおすすめします。 ※7 使用する作業環境、測定位置により異なります。20m以上の距離でも受光可能ですが、精度を保証するものではありません。 ※8 防塵性能：粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。防水性能：いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル／下段(曲尺は裏面)R相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)R相当／下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ