


レーザーロボ Neo AR BRIGHT

高輝度 当社従来品の**2倍**
横全周精度 ±1.5/7.5
高精度 ±1mm/7.5
防塵・防水構造 IP54
受光器対応
盗難・火災補償
横全周タイプ

●横全周+縦ライン4本のフルラインタイプ




78241



●横全周+大矩照射タイプ




78240



●横全周+縦ラインタイプ




77508



●横全周ライン専用タイプ




77507



特長

●横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。



●高輝度なので明るい現場でもラインが良く見えます。



※画像はイメージです。

●三脚上で水平調整が簡単にできる水平調整三脚アダプターが付属しています。



●回転微調整ツマミ付で精密な基準合わせが可能です。

●ホコリの多い現場、急な雨でも安心の防塵・防水構造です。



用途

●各種基準出しに。

仕様

●101ページに記載。

品番	品名	標準小売価格	JANコード	入数	包装形態
78241	Neo 51AR BRIGHT フルライン・地墨	111,000 (税別)	4 960910 782419	1	箱
78244	Neo 51AR BRIGHT 受光器・三脚セット	134,000 (税別)	4 960910 782440		
78240	Neo 31AR BRIGHT 縦・横全周・大矩・地墨	93,000 (税別)	4 960910 782402		
78243	Neo 31AR BRIGHT 受光器・三脚セット	116,000 (税別)	4 960910 782433		
77508	Neo 21AR BRIGHT 縦・横全周・地墨	84,000 (税別)	4 960910 775084		
78219	Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (税別)	4 960910 782198		
77507	Neo 01AR BRIGHT 横全周	75,000 (税別)	4 960910 775077		
78218	Neo 01AR BRIGHT 受光器・三脚セット	98,000 (税別)	4 960910 782181		

付属品



レーザーメガネ



水平調整三脚アダプター



アルミケース
単3アルカリ乾電池4本

受光器・三脚セット内容



受光器 レーザーレシーバー II
Plus ホルダー付



三脚 ハンドル式 エレベーター
A 軽量タイプ

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付
 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

仕様

レーザーロボ Neo BRIGHT シリーズ

	78241	78240	77508	77507	77362	77361	77360	77355	77354	77389	77388	
機 種	Neo 51 AR BRIGHT	Neo 31 AR BRIGHT	Neo 21 AR BRIGHT	Neo 01 AR BRIGHT	Neo 51 BRIGHT	Neo 41 BRIGHT	Neo 31 BRIGHT	Neo 21P BRIGHT	Neo 21 BRIGHT	Neo 11P BRIGHT	Neo 01 BRIGHT	
光 源	可視半導体レーザー											
出 力	1mW以下(JISクラス2)											
波 長	635nm、下部スポット650nm			635nm	635nm、下部スポット650nm						635nm	
指示精度	縦ライン 7.5mで±1mm 横全周ライン 7.5mで±1.5mm			横全周ライン 7.5mで±1.5mm	縦・横ライン 7.5mで±1mm					縦ライン 7.5mで±1mm	横ライン 7.5mで±1mm	
鉛直点精度	3mで±1mm		－		3mで±1mm			－		3mで±1mm	－	
直角精度	90°で±0.03°		－		90°で±0.03°			－				
通り芯精度	7.5mで±1mm	－			7.5mで±1mm		－					
ライン出射角	縦ライン 約130°／横ライン約105°			－		縦ライン 約130°／横ライン 約120°					縦ライン 約130°	横ライン 約120°
ライン光幅	5mで約1.5mm(7.5mで約2mm)											
自動補正範囲	±2.5°											
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)											
回転微調整範囲	約5°(5mで約500mm)				360°							
制動方式	振り子+磁気ダンパー方式											
電 源	単3アルカリ乾電池 4本											
連続使用可能時間 ※1 (1):①モード (2):②モード (F):フル照射モード ※2 (3):③モード	(1)約13時間 (2)約17.5時間 (F)約4時間 (3)約10時間	(1)約13時間 (2)約17.5時間 (F)約5.5時間 (3)約24時間	(1)約13時間 (2)約17.5時間 (F)約6.5時間 (3)約32時間	(1)約13時間	(1)約58時間 (2)約24時間 (F)約8時間 (3)約12時間	(1)約58時間 (2)約24時間 (F)約12時間 (3)約16時間	(1)約58時間 (2)約24時間 (F)約16時間 (3)約25時間	(1)約58時間 (2)約24時間 (F)約24時間 (3)約37時間	(1)約58時間 (2)約24時間 (3)約42時間	(1)約37時間	(1)約58時間	
電池消耗警告	スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(約0.5秒間隔)											
最大到達距離	約35m(受光器使用時) ※3											
防塵・防水構造	保護等級 IP54 ※4											
三脚取付ネジ	5/8インチ											
本体サイズ	直径128mm×高さ190mm(ボディ部φ110mm)				直径128mm×高さ180mm(ボディ部φ94mm)							
製品質量 (電池含)	約1,320g	約1,290g	約1,260g	約1,190g	約1,215g	約1,210g	約1,200g	約1,195g	約1,190g	約1,150g	約1,140g	

※1 20℃の環境で単3アルカリ乾電池を使用した場合です。※2 (F)は②ボタン長押しです。※3 使用する作業環境、測定位置により異なります。20m以上の距離でも受光可能ですが、精度を保証するものではありません。※4 防塵性能:粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

JIS JIS適合品  赤数字入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル／下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付

 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当／下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スベリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ