

風防下げ振り・固定ホルダー・ダイヤル下げ振り



77549

ダイヤル下げ振り

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品重量 (g)	JANコード	入数	包装形態
77548	110cm	52,000(税別)	63×39×1,100	1,500	4 960910 775480	1	箱
77549	175cm	56,000(税別)	63×39×1,750	2,050	4 960910 775497		
77550	200cm	58,000(税別)	63×39×2,000	2,300	4 960910 775503		
77575	240cm	70,000(税別)	63×39×2,400	3,150	4 960910 775756		

■ダイヤル下げ振り

特長

- ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。
- 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。
- 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
- 持ち運びに便利な収納ケース付です。



用途

- 型枠、サッシ枠の傾き確認に。
- 棟上げ、柱の傾き確認に。

仕様

	77548	77549	77550	77575
精度※	1mにつき±0.5mm以下			
前後方向への倒れ許容値※	±20mm		±40mm	
材質	本尺・スライドアーム・目盛板・指針固定レバー:アルミ カバー:ABS樹脂 針:鉄			

※前後方向への倒れ許容値とは測定時に精度の保証ができる本尺全長に対しての前後方向への倒れの許容値です。

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ