

Tスライド II



73711 73712 73713 73714 73715

品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
73711	15cm 併用目盛 突き当て可動式	3,100 (税別)	327×275×30	368	4 960910 737112	4	台
73712	30cm 併用目盛 突き当て可動式	3,200 (税別)	462×275×30	405	4 960910 737129		
73713	45cm 併用目盛 突き当て可動式	3,300 (税別)	612×275×30	448	4 960910 737136		
73714	60cm 併用目盛 突き当て可動式	3,400 (税別)	762×275×30	490	4 960910 737143		
73715	90cm 併用目盛 突き当て可動式	3,600 (税別)	1,062×275×30	575	4 960910 737150		

特長

- 脱落しないブレ防止金具を採用しました。



左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。

- 締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロックします。



- 突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。



用途

- 電気丸ノコで板材を挽き割り切断するときのガイド定規に。

仕様

材 質	本体：鉄 突き当て：アルミ 成型品：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
-----	---

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ