

パワフルな暖かさと優れた設置性。 寒冷地仕様の暖房強化コンパクトモデル。

22・25・28・40・56型室内機



薄型スリムリモコン



*風向は表示しません。
[リモコンホルダー付属]

28.5
0.5℃刻み
温度設定

※2
スマホ対応
(アダプター内蔵)

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

3階建
対応

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:20m ◎高低差:15m
(AS-DN401L2・AS-DN561L2)

*配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)
*AS-DN221L・AS-DN251L・AS-DN281L2は最大配管長15m(チャージレス)、高低差12m。

◎室内機の重さ 22~56型:12kg

高い省エネ性^{※6}

高い暖房能力^{※7}

東北電力推薦
暖房エアコン

北海道電力推薦
あったかエアコン

熱交換器
加熱除菌

無線LAN
アダプター
内蔵


ゴク暖
nocria
ノクリア

様々な設置環境に配慮した室外機


22・25型室外機



28・40・56型室外機



*室外機の外寸算出の際は()内の寸法をプラスしてください。



*使用環境や条件(オプション装着時等)によって、設定温度への到達が遅くなる場合や設定温度にならない場合があります。また、能力を保証するものではありません。
▶詳しくはP.6

暖房強化モデル
Special

あったかアップ機能	●
凍結防止ヒーター(室外機)	●
10℃暖房	●

清潔

熱交換器加熱除菌	●
プラズマ空清	●
フィルター自動おそうじ	●
洗えるダストボックス	●
内部クリーン	●
抗菌・防カビコーティング(送風ファン)	●
ハイドロフィリック熱交換器	●
抗菌空清フィルター	●

冷暖房

外気温50℃対応	●
さらさら冷房	●
0.5℃刻み温度設定	●
ダブルウィングフラップ	●
パワーディフューザー	●
左右独立ルーバー	●
まがるルーバー	●
快適自動スイング(上下左右)	●
ハイパワー運転	●
ロング気流	冷 12m 暖 10m
高密度マルチパス熱交換器	●
I-PAM制御	●
インターリーブPAMインバーター(28~56型)	●
速暖機能	●
ホットキープ除霜	●

除湿

再熱除湿モード	●
ソフトクール除湿モード	●
ひかえめ除湿モード	●
ランドリーモード	●

便利

毎日快適モード	●
毎日みまもりモード	●
室温センサー	●
リモコン温度センサー	●
複眼ふく射センサー	●
人感センサー	●
操作内容お知らせ	●
節電お知らせ	●
電気代お知らせ	●
24時間プログラムタイマー	●
おはようタイマー	●
おやすみタイマー	●
薄型スリムリモコン	●
リモコンホルダー	●

つながる

シンプルリモコン	●
シンプルリモコンホルダー	●
最大電流カット	●
無線LANアダプター	内蔵
スマートフォン連携	●
HEMS機器対応(ECHONET Lite規格対応)	●
スマートスピーカー対応	●

室内機・室外機

耐塩害仕様室外機	●
室外機小動物侵入抑制構造	●
コーティング基板	●
HA端子対応	●
コンパクト室内機	●
コンパクト室外機	●

冷暖房時おもに **6** 畳用

AS-DN221L 単相100V (I)

室内機:AS-DN221L-W / 室外機:AO-DN221L

寸法規定 オープン価格*

[JIS C 9612:2013] [JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	APF
650 kWh		112%	6.5

低温暖房能力	外気温2℃時 5.0 kW	外気温-15℃時 3.4 kW※5
--------	------------------	----------------------

	冷房	暖房
畳数の目安	6~9 畳(10~15㎡)	6~7 畳(9~11㎡)
能力	2.2 kW(0.9~3.2)	2.5 kW(0.6~6.5)
消費電力	460 W(150~800)	480 W(120~2,000)

冷暖房時おもに **8** 畳用

AS-DN251L 単相100V (I)

室内機:AS-DN251L-W / 室外機:AO-DN251L

寸法規定 オープン価格*

[JIS C 9612:2013] [JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	APF
751 kWh		110%	6.4

低温暖房能力	外気温2℃時 5.0 kW	外気温-15℃時 3.4 kW※5
--------	------------------	----------------------

	冷房	暖房
畳数の目安	7~10 畳(11~17㎡)	6~8 畳(10~13㎡)
能力	2.5 kW(0.9~3.3)	2.8 kW(0.6~6.5)
消費電力	540 W(150~800)	570 W(120~2,000)

冷暖房時おもに **10** 畳用

AS-DN281L2 単相200V (A)

室内機:AS-DN281L2W / 室外機:AO-DN281L2

寸法規定 オープン価格*

[JIS C 9612:2013] [JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	APF
854 kWh		108%	6.3

低温暖房能力	外気温2℃時 6.3 kW	外気温-15℃時 4.7 kW※5
--------	------------------	----------------------

	冷房	暖房
畳数の目安	8~12 畳(13~19㎡)	8~10 畳(13~16㎡)
能力	2.8 kW(0.7~3.6)	3.6 kW(0.7~8.7)
消費電力	600 W(140~940)	750 W(120~2,860)

冷暖房時おもに **14** 畳用

AS-DN401L2 単相200V (A)

室内機:AS-DN401L2W / 室外機:AO-DN401L2

寸法規定 オープン価格*

[JIS C 9612:2013] [JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	APF
1,327 kWh		118%	5.8

低温暖房能力	外気温2℃時 7.8 kW	外気温-15℃時 6.3 kW※5
--------	------------------	----------------------

	冷房	暖房
畳数の目安	11~17 畳(18~28㎡)	11~14 畳(18~23㎡)
能力	4.0 kW(0.9~4.8)	5.0 kW(0.9~10.8)
消費電力	1,040 W(130~1,400)	1,170 W(130~3,700)

冷暖房時おもに **18** 畳用

AS-DN561L2 単相200V (A)

室内機:AS-DN561L2W / 室外機:AO-DN561L2

寸法規定 オープン価格*

[JIS C 9612:2013] [JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	APF
2,077 kWh		102%	5.1

低温暖房能力	外気温2℃時 7.8 kW	外気温-15℃時 6.3 kW※5
--------	------------------	----------------------

	冷房	暖房
畳数の目安	15~23 畳(25~39㎡)	15~18 畳(24~30㎡)
能力	5.6 kW(0.9~5.9)	6.7 kW(0.9~10.8)
消費電力	1,980 W(130~2,100)	1,890 W(130~3,700)

凍結防止ヒーター (ZN・DNシリーズ共通)



霜取り時の排水などの凍結を防ぐ室外機凍結防止ヒーター。寒冷地向けの設計で、外気温-25℃※4でも運転が可能です。
*画像はイメージです。

[畳数の目安についてはP.48をご覧ください]